

Delock USB 2.0 soros RS-485 adapterhez 15 kV ESD védelemmel és egy kompakt soros konnektor házzal

Leírás

Ez a Delock által gyártott USB 2.0 A-típusú - soros adapter az RS-485-es portot hosszabbítja meg méterekkel, POS rendszerekhez, nyomtatókhoz, modemekhez, IoT eszközökhöz stb.

Felhasználó barát RS-485 kapcsolódás

Az RS-485 konnektor kis méreteivel jellemezhető (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) és egy kellemes kezelési lehetőséget biztosít például a csatlakozó eszközök, a tömszelencék és az összekötő panelek kapcsán.



1.8 m

Tételszám 66283

EAN: 4043619662838

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó >
 - 1 x soros RS-485 DB9 dugó csavarokkal
- Lapkakészlet: FTDI FT232
- Akár 921,6 Kbps sebességű adatátvitel
- Jelek: T/R (A+), T/R (B-) és GND
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Szünetek: 1, 2
- Adatbitek: 7, 8
- FIFO: 128 Bajt - RX
- FIFO: 256 bajt - TX
- ESD védelem:
 - ±15 KV ESD Emberi test model (HBM)
 - ±15 kV ESD IEC 61000-4-2 levegőkisülés
 - ±8 kV ESD IEC 61000-4-2 közvetlen (érintéses) kisülés
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1,8 m


Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6 vagy újabb
- Mac OS 10.9 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB 2.0 - 1 x soros RS-485 adapter
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-485 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows 11

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Csatlakozó 2:	1 x Serial RS-485 DB9 male

Technical characteristics

Lapkakészlet:	FTDI 232R
Sebességű adatátvitel:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Félduplex differential
UART:	USB to serial UART
Ellenállás:	Termination resistors 120 Ω

Physical characteristics

Kábelhosszúság:	1,8 m
Tű bevonata:	aranyozott
Shielding:	double
Szín:	fekete