

# Delock DIP-brytare Tri-State 9-siffrig 2,54 mm vinkling THT vertikal svart 2 delar

## Beskrivning

DIP-brytare från Delock som passar för lödmontering på ett tryckt kretskort.

### Tri-State-krets

Tri-state-brytaren består av 9 brytare, var och en med 3 brytarpositioner (+, 0, -) per position. Detta gör det möjligt att ställa in fler kodningar än en standard DIP-brytare med endast 2 brytarpositioner (on / off).

### THT-montageteknik

De bifogade lödstiften på DIP-kontakten kan införas genom kontakthålen på ett kretskort och lödas fast från undersidan. Kontaktraderna användas för att ställa in konfigurationer och för att ändra parametrar.

### Multifunktionell användning

DIP-kontakten används främst för telekommunikation, datorer och mätning.



2 x

**Artikelnummer 66309**

EAN: 4043619663095

Ursprungsland: China

Paket: Rör

## Specifikationer

- Anslutning:  
1 x 11 lödstift
- Antal lägen: 9
- Delningsavstånd: 2,54 mm
- Brytarpositioner: 3 (+, 0, -)
- Kontaktklassificering: 25 mA, 24 VDC
- Isoleringsresistens: 1000 MΩ / 500 VDC
- Spänningstålighet: 500 VAC / 1 minut
- Lödningstemperatur: 250 °C i ca. 3 sekunder
- Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Driftstemperatur: -30 °C ~ 85 °C
- Material: Plast
- Färg: svart

- Mått (LxBxH): ca 24,3 x 7,0 x 3,8 mm

---

## Paketets innehåll

- 2 x DIP-brytare

---

## Bilder



## General

Mounting type:	Soldering
----------------	-----------

## Interface

kontakt:	1 x 11 lödstift
----------	-----------------

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Driftstemperatur:	-30 °C ~ 85 °C
Resistor:	1000 MΩ / 500 VDC

## Physical characteristics

Delningsavstånd:	2,54 mm
Material:	Plast
Längd:	24,3 mm
Width:	7,0 mm
Height:	3,8 mm
Färg:	svart