

# Delock USB 2.0 till 1 x seriell RS-232 adapter 4 m

## Beskrivning

USB Typ-A till serial-adaptorn från Delock tillhandahåller en RS-232-anslutning för mätare, POS-system, skrivare, modem, IoT-enheter, etc.



4 m

### Artikelnummer 66323

EAN: 4043619663231

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A hane >
  - 1 x seriell RS-232 DB9 hane med skruvar
- Kringkretsar: FTDI FT232
- Dataöverföringshastighet upp till 460,8 Kbps
- Signaler: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Stoppbitar: 1, 2
- Databitar: 7, 8
- Flödeskontroll: ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 4 m

## Systemkrav


- Linux Kernel 2.6 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

## Paketets innehåll

- USB 2.0 till 1 x seriell adapter
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Funktion:                   | Plug & Play   |
| Specifikationer:            | USB 1.1<br>USB 2.0  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 eller högre<br>Mac OS 10.9 eller högre<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A hane      |
| Kontakt 2: | 1 x seriell RS-232 DB9 hane |

## Technical characteristics

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kringkretsar:             | FTDI 232R                      |
| Dataöverföringshastighet: | up to 460,8 Kbps               |
| FIFO:                     | 128 byte<br>256 Byte           |
| Data transmission:        | asynchronous<br>Bi-directional |
| UART:                     | USB to serial UART             |

## Physical characteristics

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cable type:      | UL AWM 2725 80 °C 30V VW-1 |
| Kabelfärg:       | svart                      |
| Kabellängd:      | 4 m                        |
| Stift slutförda: | guldpläterade              |

|            |             |
|------------|-------------|
| Shielding: | double      |
| Färg:      | grå / svart |