

# Delock Κάρτα PCI Express προς 4 x Σειριακά Serial RS-232

## Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει ένα PC κατά τέσσερις εξωτερικές σειριακές θύρες RS-232. Διαφορετικές συσκευές όπως scanner, μετατροπέας πρωτοκόλλου, συσκευές IoT κτλ. μπορούν να συνδεθούν σε αυτή την κάρτα.



### Καλώδιο εξόδου ανεμιστήρα

Το καλώδιο εξαγωγής παρέχει ευελιξία στις θύρες RS-232 και απλουστεύει τη διαχείριση υπολογιστών, μηχανών, εγκαταστάσεων κλπ.

### Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Ο συμπεριλαμβανόμενος βραχίονας χαμηλής κατανομής επιτρέπει την επιπρόσθετη εγκατάσταση της κάρτας PCI Express σε βιομηχανικούς υπολογιστές και περιβλήματα των 19".

**Αρ. προϊόντος 66324**

EAN: 4043619663248

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία:

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά: 1 x D-Sub 44 ακίδων θηλυκός  
καλώδιο σύνδεσης: D-Sub 44 pin αρσενικό προς 4 x σειριακό RS-232 D-Sub 9 pin αρσενικό  
εσωτερικά: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Συμβατό με 16C950 UART
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 921,6 Kbps
- FIFO: 4 x 256 byte
- Databits: 5, 6, 7, 8, 9
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Έλεγχος ροής: καμία, υλισμικό RTS / CTS, λογισμικό XON / XOFF
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 70 °C
- Σχετική υγρασία: 0 ~ 90 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 80 x 69 x 15 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 38 cm



## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016/Server 2019
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- 1 x σειριακό καλώδιο σύνδεσης
- 1 x Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x D-Sub HD 44 pin σύσφιξης θηλυκό με βίδες
Συνδετήρας 2:	4 x σειριακό αρσενικό RS-232 DB9
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX99100
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 70 °C
UART:	16C950
Support:	Active State Power Management (ASPM) Direct Memory Access (DMA) Slow IrDA mode up to 115 Kbps Multi-Drop 9-bit mode

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
-------------	--

Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	38 cm
Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
Depth:	69 mm
Μήκος:	80 mm
Height:	15 mm
Χρώμα:	μαύρο