

Delock Διακόπτης HDMI Matrix 4 x HDMI εισόδους προς 2 x HDMI εξόδους 4K 60 Hz με Εξαγωγή Ήχου

Περιγραφή

Με αυτόν τον διακόπτη HDMI της Delock μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και τέσσερις συσκευές HDMI με δύο οθόνες HDMI, τηλεοράσεις ή προτζέκτορες. Με το κουμπί στη συσκευή ή το τηλεχειριστήριο μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των συσκευών HDMI.

Διακόπτης Matrix

Κάθε είσοδος μπορεί να εναλλαχθεί σε κάθε έξοδο και έτσι, μπορεί να επιλεγεί η επιθυμητή πηγή για κάθε οθόνη. Είναι επίσης δυνατή η παράλληλη έξοδος μιας πηγής σε δύο οθόνες.

Μείωση μεγέθους

Εάν μια οθόνη δεν υποστηρίζει την υψηλή ανάλυση, η εικόνα μπορεί να κλιμακωθεί από 4K σε 1080p με το ενσωματωμένο κουμπί μείωσης μεγέθους.

Εξαγωγέας ήχου

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή σήματος ήχου από μια μετάδοση HDMI. Ενώ το σήμα video εμφανίζεται στην τηλεόραση ή την οθόνη, το σήμα ήχου μπορεί να σταλεί ψηφιακά (S/PDIF) ή αναλογικά (στερεοφωνικό) σε άλλες συσκευές, όπως ακουστικά ή σε περιφερειακό δέκτη.

Κανάλι Επιστροφής Ήχου (ARC)

Το ARC μπορεί να ενεργοποιηθεί με το πάτημα ενός κουμπιού στην συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο. Τότε το σήμα ήχου της συνδεδεμένης συσκευής τηλεόρασης δρομολογείται στους συνδέσμους S/PDIF του εναλλαγέα.



Αρ. προϊόντος 66454

EAN: 4043619664542

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
Είσοδος:
4 x HDMI-A θηλυκό

1 x βιδωτός συνδετήρας ρεύματος DC 12 V

Έξοδος:

2 x HDMI-A θηλυκό

1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)

1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF

- Εναλλαγή θυρών HDMI: αυτόματη λειτουργία, με κουμπιά ή μέσω υπέρυθρου τηλεχειριστηρίου
- Ενδείξεις LED για ενεργή θύρα HDMI
- Προδιαγραφές High Speed HDMI
- Υποστηρίζει οθόνες 3D
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει διαχείριση EDID
- Υποστηρίζει ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου)
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Εύρος βίντεο έως και 600 MHz / 6 Gbps, με μέγιστο τα 18 Gbps
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 4 W
- Μεταλλικό περίβλημα
- Αφαιρούμενα επιτοιχία στηρίγματα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 251 x 105 x 20 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοιχία τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Έξοδος: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περ. 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI
- Καλώδιο HDMI

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης HDMI
- Ασύρματο χειριστήριο με κομβίο CR2025
- Παροχή ρεύματος
- Στηρίγματα στερεώματος και βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
---------------	--

Interface

Έξοδος:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή 1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF 2 x HDMI-A θηλυκό
Είσοδος :	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x HDMI-A θηλυκό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	250 mm
Width:	105 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm