

Delock Comutator HDMI matrice 4 x intrare HDMI la 2 x ieșire HDMI 4K 60 Hz cu extractor audio

Descriere scurta

Cu acest comutator HDMI de la Delock pot fi utilizate până la patru dispozitive HDMI cu două monitoare HDMI, televizoare sau proiectoare. Cu butonul de pe dispozitiv sau de pe telecomandă puteți comuta între dispozitivele HDMI.

Comutator matrice

Fiecare intrare poate fi comutată la fiecare ieșire; astfel, sursa dorită poate fi selectată pentru fiecare monitor. De asemenea, este posibilă ieșirea paralelă a unei surse către două monitoare.

Downscaler

Dacă un monitor nu acceptă rezoluția înaltă, imaginea poate fi scalată de la 4K la 1080p cu un downscaler integrat.

Extractor audio

Această funcție poate fi utilizată pentru extragerea semnalului audio dintr-o transmisie HDMI. În timp ce semnalul video este afișat pe un televizor sau monitor, semnalul audio poate fi trimis digital (S/PDIF) sau analog (stereo) către alte dispozitive, cum ar fi căștile sau un amplificator.

Canal de revenire audio (ARC)

ARC poate fi activat prin apăsarea unui buton de pe dispozitiv sau de pe telecomandă. Apoi semnalul audio al dispozitivului TV conectat este dirijat către conectorii S/PDIF ai comutatorului.



Nr. 66454

EAN: 4043619664542

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

• Conectori:

Intrare:

4 x HDMI-A mamă

1 x fișă tată de c.c. 12 V înșurubabil

Ieșire:

2 x HDMI-A mamă

- 1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)
- 1 x TOSLINK mamă S/PDIF
- Comutare port HDMI: funcție automată, prin buton sau prin telecomandă infraroșu
- Indicatoare cu LED pentru portul HDMI activ
- High Speed HDMI specificație
- Acceptă afișaje 3D
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HDR
- Suportă EDID management
- Acceptă ARC (canal de retur audio)
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Lățime de bandă video până la 600 MHz / 6 Gbps, max 18 Gbps
- Consum energetic: max. 4 W
- Carcasă din metal
- Console amovibile pentru montare pe perete
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 251 x 105 x 20 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- ieșire: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 9 mm

Cerinte de sistem

- Un port HDMI mamă disponibil
- Cablu HDMI

Pachetul contine

- Comutator HDMI
- Telecomandă cu baterie tip pastilă CR2025
- Sursă de alimentare

- Suporturi și șuruburi de montare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
----------------	--

Interface

Output:	1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini 1 x TOSLINK mamă S/PDIF 2 x HDMI-A mamă
Input:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x HDMI-A mamă

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Lungime:	250 mm
Width:	105 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm