

# Delock HDMI Matrix-switch 4 x HDMI in till 2 x HDMI ut 4K 60 Hz med ljudextraktor

## Beskrivning

Med den här HDMI-switchen från Delock kan upp till fyra HDMI-enheter användas med två HDMI-skärmar, TV-apparater eller projektorer. Med knappen på enheten eller fjärrkontrollen kan du växla mellan HDMI-enheterna.

### Matrix-switch

Varje ingång kan växlas till varje utgång och således kan den önskade källan väljas för varje skärm. Parallell utmatning av en källa till två skärmar är även möjlig.

### Downscaler

Om en skärm inte har stöd för högupplösning kan bilden skalas ner från 4K till 1080p med den inbyggda nedskalningsfunktionen.

### Ljudextraktor

Funktionen kan användas för att fånga upp ljudsignaler från en HDMI-överföring. Samtidigt som videosignalen visas på en TV eller skärm kan ljudsignalen skickas digitalt (S/PDIF) eller analogt (stereo) till en annan enhet, t.ex. hörlurar eller en surroundmottagare.

### Ljudåterföringskanal (ARC)

ARC kan aktiveras med ett knapptryck på enheten eller fjärrkontrollen. Därefter leds ljudsignalen från den anslutna TV-enheten till S/PDIF-anslutningarna på switchen.



## Artikelnummer 66454

EAN: 4043619664542

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - Inmatning:
    - 4 x HDMI-A hona
    - 1 x 12 V likströmsanslutning skruvbar
  - Utmatning:
    - 2 x HDMI-A hona
    - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (ljud)

- 1 x TOSLINK S/PDIF hona
- HDMI-portväxling: Automatisk funktion, via knappen eller via den infraröda fjärrkontrollen
- LED-indikatorer för aktiv HDMI-port
- High Speed HDMI specifikation
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stödjer HDR
- Stöd för EDID-hantering
- Stödjer ARC (Audio Return Channel)
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Videobandbredd upp till 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.
- Strömförbrukning: max. 4 W
- Metallchassi
- Avtagbara väggmonteringsfästen
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 251 x 105 x 20 mm

---

## Strömförsörjning specifikation

- Väggtagg
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Utmatning: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  - insida:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - utsida:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - längd: ca 9 mm

---

## Systemkrav

- En ledig HDMI-port hona
- HDMI-sladd

---

## Paketets innehåll

- HDMI-switch
- Fjärrkontroll med knappcell CR2025
- Strömförsörjning
- Monteringsfästen och -skruvar

- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Specifikationer:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
------------------	--

## Interface

Utmatning:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x TOSLINK S/PDIF hona 2 x HDMI-A hona
Inmatning:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x HDMI-A hona

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	250 mm
Width:	105 mm
Height:	20 mm

## Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm