

Delock Filtro de supresión de interferencias RF/EMI D-Sub de 9 pines macho a hembra con filtro de paso bajo capacitivo

Descripción

El filtro de supresión de interferencias RF/EMI del adaptador D-Sub de Delock utiliza filtros de banda ancha integrados con el fin de evitar interrupciones y ruido de señal, por ejemplo, en RS-232/ RS-485 serie e interfaces de E/S digitales y analógicas.

Filtro de banda ancha de paso bajo

El adaptador contiene nueve filtros de banda ancha de paso bajo para el blindaje RF/EMI de la interfaz D-Sub.

Nota

Disponible en versiones D-Sub de 9, 15, 25 y 37 pines.



1000 pF

Número de elemento 66476

EAN: 4043619664764

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles tecnicos

- Conectores:
 - 1 x D-Sub de 9 pines macho
 - 1 x D-Sub de 9 pines hembra
- Asignación de pines: 1:1
- Contactos: latón dorado
- Tipo de tornillo: #4-40 UNC
- Material de la carcasa: Acero estañado
- Paso bajo capacitivo: 9 x 1000 pF
- Tensión nominal: 50 VDC
- Temperatura de funcionamiento: -55 °C ~ 105 °C
- Humedad relativa: 0 - 95 % (sin condensación)
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 31,1 x 17,9 x 12,7 mm




Requisitos del sistema

- Una interfaz de 9 pines D-Sub libre

Contenido del paquete

- Filtro RF/EMI

Image



General

| | |
|-------------|--------------|
| Protection: | HFEMI Filter |
|-------------|--------------|

Interface

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Conector 1: | 1 x D-Sub de 9 pines macho |
| Conector 2 : | 1 x D-Sub de 9 pines hembra |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|--|
| Operating voltage: | 50 VDC |
| Temperatura de funcionamiento: | -55 °C ~ 105 °C |
| Humidity: | 0 ~ 95 % |
| Capacity: | 9 x 1000 pF |
| Data transmission: | Bi-directional Analog/digital symmetrisch/asymmetrisch |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|----------------|
| Material de la carcasa: | Acero |
| Acabado del conector: | verzinnt |
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Tipo de tornillo: | #4-40 UNC |
| Longitud: | 31,1 mm |
| Width: | 17.9 mm |
| Height: | 12,7 mm |
| Color: | silver /green |
| Thread type: | #4-40 UNC |