

# Delock RF/EMI interferensdämpningsfilter D-Sub 37-poligt hane till hona med lågpasfilter kapacitiv

## Beskrivning

RF/EMI-interferensdämpningsfilter i D-Sub-adapter från Delock som använder inbyggda bredbandsfilter för att förhindra avbrott och signalbrus, t.ex. på Seriell RS-232, RS-485 och digitala samt analoga I/O-gränssnitt.

## Lågpasbredbandsfilter

Adaptern innehåller 37 lågpasbredbandsfilter för RF/EMI-avskärmning av D-Sub-gränssnittet.

## Notera

Tillgänglig i D-Sub 9, 15, 25 och 37-poliga versioner.



1000 pF

**Artikelnummer 66480**

EAN: 4043619664801

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x D-Sub 37-stifts hane
  - 1 x D-Sub 37-stifts hona
- Stifttilldelning: 1:1
- Kontakter: guldpläterad mässing
- Skruvtyp: #4-40 UNC
- Höljets material: Tennpläterat stål
- Lågpas kapacitiv: 37 x 1000 pF
- Märkspänning: 50 VDC
- Driftstemperatur: -55 °C ~ 105 °C
- Relativ luftfuktighet: 0 - 95 % (icke kondensering)
- Mått (LxBxH): ca 69,7 x 17,9 x 12,7 mm



## Systemkrav

- Ett ledigt D-Sub 37-stiftsgränssnitt

## Paketets innehåll

- RF/EMI-filter

## Bilder



## General

Protection:	HFEMI Filter
-------------	--------------

## Interface

Kontakt 1:	1 x D-Sub 37-stifts hona (2 rader)
Kontakt 2:	1 x Sub-D37 Pin Stecker (2-reihig)

## Technical characteristics

Operating voltage:	50 VDC
Driftstemperatur:	-55 °C ~ 105 °C
Humidity:	0 ~ 95 %
Capacity:	37 x 1000 pF
Data transmission:	Bi-directional Analog/digital symmetrisch/asymmetrisch

## Physical characteristics

Höljets material:	Stål
Kontakt slutförd:	verzinnt
Stift slutförda:	guldpläterade
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Längd:	69.7 mm
Width:	17.9 mm
Height:	12,7 mm
Färg:	silver /green
Thread type:	#4-40 UNC