

# Delock Conmutador HDMI 3 x entrada HDMI a 1 x salida HDMI 4K 60 Hz con extractor de audio

## Descripción

Con este conmutador HDMI de Delock se pueden utilizar hasta tres dispositivos HDMI con un monitor HDMI, televisor o proyector. Con el botón del dispositivo o del mando a distancia puede conmutar entre los dispositivos HDMI.

### Extractor de audio

Se puede utilizar esta función para extraer la señal de audio de una transmisión HDMI. Mientras la señal de vídeo se muestra en un televisor o monitor, se puede enviar la señal de audio digital (S/PDIF) o analógica (estéreo) a otros dispositivos, como auriculares o un receptor de sonido envolvente.

### Canal de retorno de audio (ARC)

El ARC puede activarse pulsando un botón en el dispositivo o en el mando a distancia. A continuación, la señal de audio del aparato de TV conectado se envía a los conectores S/PDIF del conmutador.



## Número de elemento 66498

EAN: 4043619664986

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - Entrada:
    - 3 x HDMI-A hembra
    - 1 x conector de alimentación 5 VCC
  - Salida:
    - 1 x HDMI-A hembra
    - 2 x (Audio) hembra RCA
    - 1 x S/PDIF hembra TOSLINK
    - 1 x S/PDIF hembra RCA
- Conmutación de puertos: función automática, a través de botón o a través del mando a distancia de infrarrojos
- Indicadores LED para el puerto HDMI activo
- Especificación High Speed HDMI
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2

- Compatible con HDR
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Ancho de banda de video de hasta 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps máx.
- Consumo de energía: máximo 5 W
- Carcasa metálica
- Soportes para instalación en pared extraíbles
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 168 x 75 x 21 mm

---

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Salida: 5 V / 1 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:  
interior: ø aprox. 2,1 mm  
exterior: ø aprox. 5,5 mm  
Longitud: aprox. 9 mm

---

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra HDMI disponible
- Cable HDMI

---

## Contenido del paquete

- Conmutador HDMI
- Control remoto
- Soportes y tornillos de montaje
- Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 0,5 m
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

## Image



## General

Especificación técnica:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
-------------------------	--

## Interface

Salida:	1 x RCA hembra 1 x HDMI-A hembra 1 x S/PDIF hembra TOSLINK 2 x RCA hembra (rojo, blanco)
Entrada:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A hembra

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	168 mm
Width:	75 mm
Height:	21 mm

## Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm