

Delock Commutateur HDMI 3 x HDMI en une sortie HDMI 4K 60 Hz avec Audio Extractor

Description

Avec ce commutateur HDMI Delock, jusqu'à trois appareils HDMI peuvent être utilisés avec un moniteur, une télévision ou un vidéoprojecteur HDMI. Avec le bouton sur l'appareil ou la télécommande, vous pouvez basculer entre les appareils HDMI.

Extracteur audio

Cette fonction peut être utilisée pour extraire le signal audio d'une transmission HDMI. Tandis que le signal vidéo est affiché sur une télévision ou un moniteur, le signal audio peut être envoyé numériquement (S/PDIF) ou analogiquement (stéréo) à d'autres appareils comme des écouteurs ou un récepteur Surround.

Canal de retour audio (ARC)

ARC peut être activé en appuyant sur un bouton de l'appareil ou de la télécommande. Puis le signal audio de la télévision connectée est dirigé aux connecteurs S/PDIF du commutateur.



N° produit 66498

EAN: 4043619664986

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - 3 x HDMI-A femelle
 - 1 x connecteur d'alimentation CC 5 V
 - Sortie :
 - 1 x HDMI-A femelle
 - 2 x (Audio) RCA femelle
 - 1 x S/PDIF TOSLINK femelle
 - 1 x S/PDIF RCA femelle
- Commutation de port HDMI : Fonction automatique, via le bouton ou via la télécommande infrarouge
- Indicateur DEL pour port HDMI actif
- Spécification High Speed HDMI
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2

- Prend en charge HDR
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Bande passante vidéo jusqu'à 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.
- Consommation en puissance : maxi. 5 W
- Boîtier métallique
- Supports amovibles pour montage mural
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 168 x 75 x 21 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Sortie : 5 V / 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9 mm

Configuration système requise

- Un port HDMI femelle libre
- Câble HDMI

Contenu de l'emballage

- Commutateur HDMI
- Télécommande
- Supports et vis de montage
- Câble alimentation USB, longueur : env. 0,5 m
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

Image



General

| | |
|----------------------------|--|
| Spécifications techniques: | High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR |
|----------------------------|--|

Interface

| | |
|----------|---|
| Sortie : | 1 x RCA femelle 1 x HDMI-A femelle 1 x S/PDIF TOSLINK femelle 2 x RCA femelle (rouge, blanc) |
| Entrée : | 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A femelle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|--------|
| Boîtier couleur: | noir |
| Matériau du boîtier : | métal |
| Longueur: | 168 mm |
| Width: | 75 mm |
| Height: | 21 mm |

Power supply

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Type: | Euro wall power supply |
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A |
| Output: | 5 V / 1 A |
| Connector: | DC male 5.5 mm x 2.1 mm |