

Delock Εναλλαγέας HDMI 3 x HDMI εισόδου προς 1 x HDMI εξόδου 4K 60 Hz με Εξαγωγή Ήχου

Περιγραφή

Με αυτόν τον διακόπτη HDMI από τη Delock μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι τρεις συσκευές HDMI σε μία οθόνη HDMI, στην τηλεόραση ή σε μια συσκευή εκπομπής δέσμης φωτός (beamer). Με το κουμπί στη συσκευή ή το τηλεχειριστήριο μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των συσκευών HDMI.

Εξαγωγέας ήχου

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή σήματος ήχου από μια μετάδοση HDMI. Ενώ το σήμα video εμφανίζεται στην τηλεόραση ή την οθόνη, το σήμα ήχου μπορεί να σταλεί ψηφιακά (S/PDIF) ή αναλογικά (στερεοφωνικό) σε άλλες συσκευές, όπως ακουστικά ή σε περιφερειακό δέκτη.

Κανάλι Επιστροφής Ήχου (ARC)

Το ARC μπορεί να ενεργοποιηθεί με το πάτημα ενός κουμπιού στην συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο. Τότε το σήμα ήχου της συνδεδεμένης συσκευής τηλεόρασης δρομολογείται στους συνδέσμους S/PDIF του εναλλαγέα.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 3 x HDMI-A θηλυκό
 - 1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
 - Έξοδος:
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
 - 2 x RCA θηλυκή (Audio)
 - 1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
 - 1 x RCA θηλυκή S/PDIF
- Εναλλαγή θυρών HDMI: αυτόματη λειτουργία, με κουμπιά ή μέσω υπέρυθρου τηλεχειριστηρίου
- Ενδείξεις LED για ενεργή θύρα HDMI
- Προδιαγραφές High Speed HDMI



Αρ. προϊόντος 66498

EAN: 4043619664986

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- Υποστηρίζει οθόνες 3D
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει HDR
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Εύρος βίντεο έως και 600 MHz / 6 Gbps, με μέγιστο τα 18 Gbps
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 5 W
- Μεταλλικό περίβλημα
- Αφαιρούμενα επιτοιχία στηρίγματα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 168 x 75 x 21 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοιχία τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περ. 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI
- Καλώδιο HDMI

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης HDMI
- Τηλεχειριστήριο
- Στηρίγματα στερεώματος και βίδες
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περίπου 0,5 m
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
---------------	--

Interface

Έξοδος:	1 x RCA θηλυκή 1 x HDMI-A θηλυκό 1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF 2 x RCA θηλυκή (κόκκινο, λευκό)
Είσοδος :	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A θηλυκό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	168 mm
Width:	75 mm
Height:	21 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm