

Delock Przełącznik HDMI 3 x HDMI do 1 x HDMI wyjście 4K 60 Hz z Audio Extractor

Opis

Za pomocą tego przełącznika HDMI firmy Delock można używać do trzech urządzeń HDMI z jednym monitorem HDMI, telewizorem lub projektorem. Za pomocą tego przycisku w urządzeniu lub na pilocie możesz przełączać pomiędzy urządzeniami HDMI.

Audio extractor

Ta funkcja może być użyta do przechwycenia sygnału audio z transmisji HDMI. Gdy sygnał obrazu jest wyświetlany w telewizorze bądź na monitorze, sygnał audio może zostać wysłany cyfrowo (S/PDIF) bądź analogowo (stereo) do innych urządzeń takich jak słuchawki, albo odbiornik otaczający (surround).

Kanał zwrotny audio (Audio Return Channel, ARC)

ARC można udostępnić wciskając przycisk na urządzeniu bądź pilocie. Sygnał radiowy podłączonego telewizora jest przekazywany do złącza S/PDIF przełącznika.



Numer artykułu 66498

EAN: 4043619664986

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 3 x HDMI-A żeński
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
 - Wyjście:
 - 1 x HDMI-A żeński
 - 2 x RCA żeńskie (Audio)
 - 1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
 - 1 x RCA żeńskie S/PDIF
- Przełączanie portów HDMI: Poprzez automatyczną funkcję, za pomocą przycisków lub przez pilota zdalnego sterowania na podczerwień
- Wskaźniki LED aktywnego złącza HDMI
- Specyfikacja High Speed HDMI
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2

- Obsługa HDR
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Szerokość pasma wideo maks. do 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps maks.
- Pobór mocy: maks. 5 W
- Metalowa obudowa
- Odłączane uchwyty do montażu naściennego
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 168 x 75 x 21 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Wyjście: 5 V / 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie HDMI
- Kabel HDMI

Zawartość opakowania

- Przełącznik HDMI
- Pilot
- Mocowania i śruby
- Kabel zasilający USB, długość: ok. 0,5 m
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
----------------	--

Interface

Wyjście:	1 x żeńskie RCA 1 x HDMI-A żeński 1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF 2 x żeńskie złącze RCA (czerwone, białe)
Wejście:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A żeński

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	168 mm
Width:	75 mm
Height:	21 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm