

# Delock Μικρόφωνο USB με Εύκαμπτο Βραχίονα και Πλήκτρο Σίγασης

## Περιγραφή

Αυτό το μικρόφωνο USB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταδόσεις φωνής και ομιλίας.

### Άριστες καταγραφές

Το μικρόφωνο διαθέτει ένα καρδιοειδές πολικό σύστημα (μονοκατευθυντικό) και συλλαμβάνει ιδανικά τον ήχο. Εξαιτίας της υψηλής του ισχύς, καταγράφει χαμηλούς ήχους και λειτουργεί με ακρίβεια ακόμα και σε λεπτούς ήχους.

### Πλήκτρο σίγασης & δακτύλιος LED

Με το πλήκτρο σίγασης στο κέντρο του μικροφώνου, το μικρόφωνο μπορεί να σιγασθεί γρήγορα. Η δακτύλιος LED σημαίνει κατάσταση λειτουργίας με μπλε ή κόκκινο φως.

### Ευέλικτος βραχίονας

Με τον βραχίονα, το μικρόφωνο μπορεί να λυγίσει προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

### Plug & Play

Εξαιτίας του USB Plug & Play, το μικρόφωνο είναι έτοιμο για χρήση αμέσως χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση οδηγού. Το μικρόφωνο λειτουργεί σε όλα τα κοινά συστήματα όπως τα Windows, Mac OS, Chrome OS και Linux.

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
- Κατευθυντικότητα: μονοκατευθυντικό
- Ευαισθησία: -35 dB +/- 3 dB
- Εύρος συχνότητας: 70 Hz - 15 kHz
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 Bit / 48 kHz
- Κουμπί σίγασης



### Αρ. προϊόντος 66499

EAN: 4043619664993

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- Εύκαμπτος βραχίονας, μήκους περ. 7 cm
- Κατάσταση LED
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 196 x 23 x 23 mm
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μικρόφωνο USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	USB 2.0
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	1 x

## Interface

σύνδεσμος :	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
-------------	------------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	70 Hz - 15 kHz
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB
Sensibility:	-35 dB +/- 3 dB
Ρυθμός δειγματοληψίας:	16 Bit / 48 kHz
Directivity:	uni-directional

## Physical characteristics

Μήκος:	196 mm
Width:	23 mm
Height:	23 mm
LED Χρώμα:	κόκκινος μπλε