

# Delock RF/EMI interferensdämpningsfilter D-Sub 15-poligt hane till hona med lågpas induktiv

## Beskrivning

RF/EMI-interferensdämpningsfilter i D-Sub-adapter från Delock som använder inbyggda bredbandsfilter för att förhindra avbrott och signalbrus, t.ex. på Seriell RS-232, RS-485 och digitala samt analoga I/O-gränssnitt.

## Lågpasbredbandsfilter

Adaptern innehåller 15 lågpasbredbandsfilter för RF/EMI-avskärmning av D-Sub-gränssnittet.

## Notera

Tillgänglig i D-Sub 9, 15, 25 och 37-poliga versioner.



Ferrit Core

**Artikelnummer 66545**

EAN: 4043619665457

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x D-Sub 15-stifts hane
  - 1 x D-Sub 15-stifts hona
- Stifttilldelning: 1:1
- Kontakter: guldpläterad mässing
- Skruvtyp: #4-40 UNC
- Höljets material: Tennpläterat stål
- Lågpas: induktiv
- Märkspänning: 150 VAC
- Driftstemperatur: -55 °C ~ 105 °C
- Relativ luftfuktighet: 0 - 95 % (icke kondensering)
- Mått (LxBxH): ca 39,5 x 17,9 x 12,7 mm

## Systemkrav

- Ett ledigt D-Sub 15-stiftsgränssnitt




---

## Paketets innehåll

- RF/EMI-filter

---

## Bilder



## General

|             |              |
|-------------|--------------|
| Protection: | HFEMI Filter |
|-------------|--------------|

## Interface

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x D-Sub 15-stifts hane (2 rader) |
| Kontakt 2: | 1 x D-Sub 15-stifts hona (2 rader) |

## Technical characteristics

|                    |  |
|--------------------|--|
| Operating voltage: | 150 VAC  |
| Driftstemperatur:  | -55 °C ~ 105 °C  |
| Humidity:          | 0 ~ 95 %   |
| Data transmission: | Bi-directional<br>Analog/digital<br>symmetrisch/asymmetrisch |

## Physical characteristics

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ferritkärna:      | 1:15          |
| Höljets material: | Stål          |
| Kontakt slutförd: | verzinnt      |
| Stift slutförda:  | guldpläterade |
| Skruvtyp:         | #4-40 UNC     |
| Längd:            | 39.5 mm       |
| Width:            | 17.9 mm       |
| Height:           | 12,7 mm       |
| Färg:             | silver / blue |
| Thread type:      | #4-40 UNC     |