

# Delock RF/EMI interferencia elnyomó szűrő D-Sub 25 tűs apa – anya aluláteresztő induktívval

## Leírás

A Delock RF/EMI interferencia elnyomó szűrő a D-Sub adapterben használ beépített szélessávú filtereként, hogy megelőzze a jelzajt és – megzavarást például Soros RS-232 / RS-485-ön és digitális, valamint analóg I/O interfészeken.

## Aluláteresztő? szélessávú filter

Az adapter tartalmaz 25 aluláteresztő szélessávú filtert a D-Sub interfész RF/EMI borításához.

## Megjegyzés

Elérhető D-Sub 9, 15, 25 és 37 tűs verzióban is.



Ferrit Core

**Tételszám 66549**

EAN: 4043619665495

Származási hely: Taiwan,  
Republic of China

Csomag: Zárható  
műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x 25 érintkezős D-Sub dugó
  - 1 x 25 érintkezős D-Sub hüvely
- Pólus kiosztás: 1:1
- Csatlakozások: aranyborítású fém
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Burkolat anyaga: Ózozott acél
- Aluláteresztő: induktív
- Mért feszültség: 150 VAC
- Működési hőmérséklet: -55 °C ~ 105 °C
- Relatív páratartalom: 0-95% (nem lecsapódó)
- Méretek (HxSzxM): kb. 53,4 x 17,9 x 12,7 mm

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad D-sub 25 pin-es illesztő egység




---

## A csomag tartalma

- RF/EMI filter

---

## Képek



## General

Protection:	HFEMI Filter
-------------	--------------

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x 25 érintkezős D-Sub dugó >
Csatlakozó 2:	1 x 25 érintkezős D-Sub hüvely

## Technical characteristics

Operating voltage:	150 VAC
Működési hőmérséklet:	-55 °C ~ 105 °C
Humidity:	0 ~ 95 %
Data transmission:	Bi-directional Analog/digital symmetrisch/asymmetrisch

## Physical characteristics

Ferrittekercs:	1:25
Burkolat anyaga:	acél
Csatlakozó bevonata:	verzintt
Tű bevonata:	aranyozott
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Hosszúság:	53,4 mm
Width:	17.9 mm
Height:	12,7 mm
Szín:	silver / blue
Thread type:	#4-40 UNC