


Delock D-Sub9 żeński do Adaptera Terminal Block z pionowym przyciskiem

Opis

Ten adapter z kostką połączeniową firmy Delock może być używany do podłączania nieizolowanych przewodów. W ten sposób adapter ten nie tylko jest poręczny w przypadku specjalnych zastosowań branżowych, ale również w przypadku zastosowań hobbistycznych, np. modelarstwo kolejkowe.



Numer artykułu 66556

EAN: 4043619665563

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x żeński D-Sub9 z nakrętkami
 - 1 x 6-pinowa kostka połączeniowa z przyciskiem
- Rozstaw: 2,54 mm
- Zakres przekroju od 24 do 20 AWG
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 70 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 32 x 30 x 22 mm


Wymagania systemowe

- Wolny port męski D-Sub9

Zawartość opakowania

- Adapter

Zdjęcia



General

Suitable for conductor gauge:	24 - 20 AWG
-------------------------------	-------------

Interface

Złącze 1:	1 x żeński Sub-D9 z nakrętkami
-----------	--------------------------------

Złącze 2:	1 x 6-pinowa kostka połączeniowa z przyciskiem
-----------	--

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-10 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Rozstaw:	2,54 mm
----------	---------

Długość:	32 mm
----------	-------

Width:	30 mm
--------	-------

Height:	22 mm
---------	-------