

Delock Adaptateur actif mini DisplayPort 1.4 à HDMI 4K 60 Hz (HDR)

Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un moniteur HDMI à votre système via une interface mini DisplayPort disponible. L'adaptateur prend en charge les résolutions jusqu'à Ultra HD 4K à 60 Hz et est rétrocompatible avec Full-HD 1080p.

Adaptateur actif

L'adaptateur assure une conversion active, il est donc également adapté aux cartes graphiques qui ne peuvent pas générer de signaux DP++.



20 cm

N° produit 66570

EAN: 4043619665709

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x mini DisplayPort mâle >
 - 1 x HDMI-A femelle
- Chipset : Parade PS186
- Spécification DisplayPort 1.4 et High Speed HDMI
- Convertisseur actif, pour les cartes graphiques avec sortie DP et DP++
- Sens du signal : Entrée mini DisplayPort > Sortie HDMI
- Section de câble :
 - Ligne de données 32 AWG
 - Ligne d'alimentation 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Connecteurs : plaqué or
- Boîtier métallique
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 18 Gbps
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3

- 1 x noyau en ferrite
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Couleur : gris / noir

Configuration système requise

- Un port mini DisplayPort femelle libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur mini DisplayPort vers HDMI

Image



General

Spécifications techniques:	High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
Supported operating system:	Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Connecteur 1:	1 x mini DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x HDMI-A femelle

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS186
Débit de données:	18 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Noyau en ferrite:	1 x
Longueur du cordon:	20 cm
Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	Ligne de données 32 AWG Ligne d'alimentation 28 AWG
Matériaux:	Aluminium PVC
Longueur:	45 mm
Width:	20 mm

Height:	10 mm
Couleur:	gris / noir
Diamètre du câble:	5 mm