

Delock Sada s tyčovým VLOG mikrofonem pro smartphony a digitální jednooké zrcadlovky (DSLR)

Popis

Tento profesionální kondenzátorový směrový mikrofon značky Delock lze používat k vysoce kvalitnímu nahrávání hlasu a hlasových nahrávek.

Optimální nahrávky

Tento mikrofon má srdcový polární diagram, a proto ideálně podává zvuk. Díky svému vysokému výkonu, nízkému vstupnímu prahovému ekvivalentu a přesné funkci jsou i ty nejjemnější zvuky zaznamenávány s průzračnou zřetelností. Obtížný šum na pozadí je minimalizován.

Dobrá ochrana proti větru

Díky dodávané zástěně proti větru je ještě lépe optimalizována kvalita nahrávky. Obtěžující zvuky od větru jsou optimálně odfiltrovány.

Vysoká kompatibilita

Se svým čtyřpinovým stereofonním konektorem průměru 3,5 mm je tento mikrofon kompatibilní s různými smartphony. Díky dodanému zásuvkovému adaptéru TRS průměru 3,5 mm lze mikrofon připojovat také k různým digitálním jednookým zrcadlovkám (DSLR) a k počítačům. Mikrofon lze pomocí adaptéru pro botky namontovat na botku pro příslušenství fotoaparátu.

Baterie nejsou potřeba

Mikrofon je pasivní, a proto nepotřebuje baterie. To zamezuje potřebě výměny baterií.

Stabilní a neklouzávý stojan

Kovový podstavec s gumovými nožkami zajišťuje stabilní umístění mikrofonu na stole. Nastavitelná upínka smartphonu zajišťuje plynulé nahrávání. Pogumované upínky brání poškrábání smartphonů. Ohebné upínky smartphonu přidržují zařízení šířky až 8,5 cm. Kulový spoj lze protáčet v úhlu až 360° a zarazit jej na místě. Stolní stojan lze dle potřeby snadno odšroubovat a složit.



Číslo produktu 66582

EAN: 4043619665822

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: 1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samice
- Svinutý kabel:
 - 1 x 3,5 mm 4 pin audio stereo jack samec >
 - 1 x 3,5 mm 4 pin audio stereo jack samec
- Adaptér:
 - 1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samice >
 - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samec (TRRS na TRS)
- Směrovost: superkardioida
- Citlivost: -23 dB +/- 3 dB
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 12 kHz
- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 70 dB
- Hladina akustického tlaku (SPL): max. 110 dB
- Kovový stojan: Průměr přibližně 180 mm
- Délka mikrofonu: přibližně 150 mm
- Spona na smartphon: tloušťka až 8,5 cm
- Adaptér botky pro montáž na fotoaparáty/kamery s přídatnou botkou

Systémové požadavky

- Volný stereo port 3,5 mm

Obsah balení

- Mikrofon
- Adaptér Stereo jack
- Svinutý kabel, délky cca. 10 cm - 60 cm
- Stolní stojan
- Ohebná spona na smartphon
- Windscreen
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Interface

konektor:	1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samice
Konektor 2:	1 x 3,5 mm 4 pin audio stereo jack samec

Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 12 kHz
Sensibility:	-23 dB +/- 3 dB
Poměr signálu a šumu (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	Supercardioid

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	ca. 10 cm - 60 cm
Délka:	150 mm
Barva:	černá