

Delock Zestaw mikrofonu Vlog Shotgun dla smartfonów i kamer DSLR

Opis

Profesjonalny kierunkowy mikrofon kondensatorowy Delock może być wykorzystywany do wysokiej jakości transmisji głosu.

Optymalne nagrania

Mikrofon ma superkardioidalną charakterystykę biegunową i doskonale wyłapuje dźwięk. Wysoka moc i niski poziom szumu własnego oraz precyzyjne działanie pozwala na nagrywanie najdelikatniejszych dźwięków. Uciążliwe dźwięki tła są zminimalizowane.

Dobry wiatrochron

Dzięki wiatrochronowi, jakość nagrywania jest optymalizowana. Irytujący hałas wiatru jest odfiltrowany.

Zgodność z wieloma urządzeniami

Dzięki złączu męskiemu 3,5 mm 4 pin stereo jack mikrofon może pracować z wieloma smartfonami. Dzięki załączonej przejściówce żeńskiej 3,5 mm TRS, mikrofon można podłączyć do różnych kamer i komputerów DSLR. Dzięki przejściówce statywu, mikrofon może być montowany na gorącej stopce kamery.

Baterie nie są potrzebne

Mikrofon jest pasywny i nie wymaga zasilania z baterii. Dzięki temu nie trzeba zmieniać baterii.

Stabilna, nieślizgająca się podstawka

Metalowa podstawa z podkładkami gumowymi zapewnia stabilność na stole. Regulowany zacisk smartfona zapewnia gładkie nagrywanie. Gumowane zaciski zapobiegają zadrapaniom na smartfonie. Elastyczny zacisk utrzymuje urządzenia o szerokości do 8,5 cm. Przegub kulkowy pozwala na obrót w zakresie 360° i zablokowanie w punkcie. Podstawka jest łatwa do odkręcenia i zwinięcia, jeśli trzeba.



Numer artykułu 66582

EAN: 4043619665822

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
- Kabel spiralny:
 - 1 x 4-pinowy, stereofoniczny jack męski 3,5 mm >
 - 1 x 4-pinowy, stereofoniczny jack męski 3,5 mm
- Adapter:
 - 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm >
 - 1 x 3-pinowe, stereofoniczny jack męski 3,5 mm (TRRS do TRS)
- Kierunkowość: supercardioid
- Czułość: -23 dB +/- 3 dB
- Zakres częstotliwości: 20 Hz - 12 kHz
- Stosunek sygnału do szumu (SNR): ok. 70 dB
- Poziom ciśnienia dźwięku (SPL): max. 110 dB
- Statyw metalowy: Ø ok. 180 mm
- Długość mikrofonu: ok. 150 mm
- Zacisk smartfona: szerokość do 8,5 cm
- Przejściówka do gorącej stopki do montowania na kamerze

Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo stereofoniczne 3,5 mm

Zawartość opakowania

- Mikrofon
- Przejściówka jack stereo
- Kabel serpentyna, długość ok. 10 cm - 60 cm
- Statyw stołowy
- Elastyczny zacisk na smartfon
- Osłonka
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Interface

złącze :	1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
Złącze 2:	1 x 4-pinowy, stereofoniczny jack męski 3,5 mm

Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 12 kHz
Sensibility:	-23 dB +/- 3 dB
Stosunek sygnału do szumu (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	Supercardioid

Physical characteristics

Materiał obudowy:	metal
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla:	ca. 10 cm - 60 cm
Długość:	150 mm
Kolor:	czarny