

# Delock 5 w 1 Zestaw kabla USB do transmisji danych i ładowania oraz adaptera PD 3.0 60 W, biały

## Opis

Ten zestaw kabli USB do ładowania danych firmy Delock z różnymi adapterami nadaje się do przesyłania danych i ładowania urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety itp. ze złączem Lightning™, Micro USB-B lub USB Type-C™ przez złącze USB-A lub USB Type-C™ interfejs. Dzięki temu zestaw można indywidualnie wykorzystać w szerokim zakresie zastosowań. Dostępna jest także dodatkowa przegródka na kartę SIM. Dostępna jest także dodatkowa przegródka na kartę SIM oraz narzędzie do wyjmowania.



**Numer artykułu 66612**

EAN: 4043619666126

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Przydatny towarzysz

Zestaw jest idealnym towarzyszem podróży, m.in. w podróży służbowej lub na wakacjach, ponieważ łączy w sobie trzy najpopularniejsze możliwości podłączenia obecnie stosowanych urządzeń mobilnych w małym, poręcznym pudełku do przechowywania. Nie trzeba wozić irytującej wiązki kabli.

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - Kabel spiralny: 2 x USB 2.0 USB Type-C™ męski
  - Adapter USB 2.0 USB Type-C™ żeński na 8-pinowe złącze Apple Lightning™ męskie
  - Adapter USB 2.0 USB Type-C™ żeński na USB Type Micro-B męski
  - Adapter USB 2.0 USB Type-C™ żeński na USB Type-A męski (Host)
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 60 W
- Maksymalny prąd wyjściowy:
  - USB Type-C™: 3 A
  - USB Typ Micro-B: 2,4 A
  - Lightning™: 2 A
- Napięcie: maks. 20 V
- Kolor: biały
- Długość kabla ze złączem: ok. 10 - 25 cm
- Wymiary pudełka:
  - Średnica ok. 65 mm

Wysokość ok. 20 mm

## Wymagania systemowe

- Wolny port USB Typ-A lub USB Type-C™

## Zawartość opakowania

- Pudełko do przechowywania z paskiem
- Kabel spiralny USB Type-C™
- 3 x przejściówka
- 1 x narzędzie do wyjmowania

## Zdjęcia



### Technical characteristics

Operating voltage:	20 V
Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
Current consumption:	3 A

### Physical characteristics

Obudowa kolor:	biały przezroczysty
Cable length incl. connector:	10 cm
Diameter:	65 mm
Height:	20 mm