

Delock Profesionální počítačový mikrofon na podcasting s konektorem XLR a 3 pinovým stereofonním konektorem + adaptérový kabel pro smartphon a tablet

Popis

Tento profesionální kondenzátorový mikrofon značky Delock lze používat k vysoce kvalitnímu nahrávání hlasu a hlasových nahrávek.

Optimální nahrávky

Tento mikrofon má vysoce kvalitní kondenzátorový čip rozměru 16 mm a polární graf ve tvaru srdcovky (jednosměrný), takže ideálně zachycuje zvuk. Díky vysokému výkonu, nízkému vstupnímu prahovému ekvivalentu a preciznímu provedení jsou i ty nejjemnější zvuky zaznamenány křišťálově čistě.

Dobrá ochrana proti větru

Díky dodávané zástěně proti větru je ještě lépe optimalizována kvalita nahrávky. Obtěžující zvuky od větru jsou optimálně odfiltrovány.

Multifunkční aplikace

Pomocí odpojitelného kabelu z konektoru XLR na třípinový stereofonní konektor jej lze připojit k jakémukoli PC nebo laptopu. Pomocí kabelu čtyřpinového vidlicového adaptéru jej lze také připojit k tabletu nebo ke smartphonu.

Stabilní a neklouzavý stojan

Kovový podstavec s gumovými nožkami zajišťuje stabilní umístění mikrofonu na stole. Držák mikrofonu lze dle potřeby seřízovat v úhlu 180°. Stolní stojan lze v případě potřeby snadno složit a přepravovat.



Číslo produktu 66640

EAN: 4043619666409

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: 1 x XLR samec
- Kabel:
 - 1 x XLR samice >

- 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samec
- Y-adaptér:
 - 1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samec (CTIA standard) >
 - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice pro mikrofon
 - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice pro sluchátka
- Směrnost: jednosměrná
- Citlivost: -38 dB +/- 3 dB
- Frekvenční rozsah: 30 Hz - 16 kHz
- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 70 dB
- Vstupní prahový ekvivalent: max. 16 dBA
- Hladina akustického tlaku (SPL): max. 120 dB
- Délka kabelu: cca. 2,5 m
- Barva: černá
- Napětí: 1,5 V


Systémové požadavky

- Volný stereo port 3,5 mm

Obsah balení

- XLR mikrofon
- Kabel XLR na stereofonní konektor
- Kabel adaptéru ve tvaru Y
- Windscreen
- Držák mikrofonu
- Stolní stojan

Příslušenství



Interface

konektor:	1 x XLR samec
Konektor 1:	1 x XLR samice
Konektor 2:	1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samec

Technical characteristics

Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Napětí:	1,5 V
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Poměr signálu a šumu (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Délka kabelu:	2,5 m
Barva:	černá