

# Delock Επαγγελματικό Μικρόφωνο Computer Podcasting με σύνδεσμο XLR και αρσενική στερεοφωνική υποδοχή των 3 pin + καλώδιο αντάπτορα καλωδίου για Smartphone και Tablet

## Περιγραφή

Αυτό το επαγγελματικό μικρόφωνο συμπυκνωτή της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταγραφές υψηλής ποιότητας φωνής και ήχου.

### Άριστες καταγραφές

Το μικρόφωνο διαθέτει chip συμπυκνωτή υψηλής ποιότητας 16 χιλ. και καρδιοειδές διάγραμμα αναφοράς (μονοκατευθυντικό) και γι' αυτό προσλαμβάνει ιδανικά τον ήχο. Εξαιτίας της υψηλής του ισχύς, ο χαμηλός προσωπικός ήχος και η ακριβής λειτουργία, ακόμα και οι πιο λεπτοί ήχοι καταγράφονται καθαρά.

### Καλός ανεμοθώρακας

Εξαιτίας του συμπεριλαμβανόμενου ανεμοθώρακα, η ποιότητα καταγραφής βελτιστοποιείται περαιτέρω. Οι ενοχλητικοί θόρυβοι του αέρα φιλτράρονται άριστα.

### Πολυλειτουργική εφαρμογή

Μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε PC ή laptop μέσω του αποκολλώμενου καλωδίου XLR προς στερεοφωνική υποδοχή των 3 pin. Με το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο 4 pin αντάπτορα Y, μπορεί επίσης να συνδεθεί σε ένα tablet ή smartphone.

### Σταθερή & αντι-ολισθητική βάση

Η μεταλλική βάση με τα πόδια από καουτσούκ διαβεβαιώνει πως το μικρόφωνο στέκεται σταθερά στο τραπέζι. Ο συγκρατητής μικροφώνου μπορεί να προσαρμοστεί σε γωνία 180° όπως απαιτείται. Η βάση τραπέζιού μπορεί να διπλωθεί εύκολα και να μεταφερθεί όταν χρειαστεί.



## Αρ. προϊόντος 66640

EAN: 4043619666409

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x αρσενικό XLR
- Καλώδιο:
  - 1 x θηλυκός XLR >
  - 1 x στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 3 ακίδων
- Αντάπτορας Y:
  - 1 x 3,5 χιλ. αρσενική στερεοφωνική υποδοχή των 4 pin (CTIA βασικό) >
  - 1 x 3,5 mm μικρόφωνο 3 ακίδων με βύσμα stereo θηλυκό
  - 1 x 3,5 mm ακουστικά 3 ακίδων με βύσμα stereo θηλυκό
- Κατευθυντικότητα: μονοκατευθυντικό
- Ευαισθησία: -38 dB +/- 3 dB
- Εύρος συχνότητας: 30 Hz - 16 kHz
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 70 dB
- Προσωπικός ήχος: μεγ. 16 dBA
- Επίπεδο πίεσης ήχου (SPL): μεγ. 120 dB
- Μήκος καλωδίου: περ. 2,5 m
- Χρώμα: μαύρο
- Τάση: 1,5 V


## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη υποδοχή 3,5 mm

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μικρόφωνο XLR
- XLR to καλώδιο στερεοφωνικής υποδοχής
- Καλώδιο αντάπτορα Y
- Προστατευτικό ανέμου
- Συγκρατητής μικροφώνου
- Βάση τραπεζιού

## Εικόνες



## Interface

σύνδεσμος :	1 x αρσενικό XLR
Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός XLR
Συνδετήρας 2:	1 x στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 3 ακίδων

## Technical characteristics

Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Τάση:	1,5 V
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος καλωδίου:	2,5 m
Χρώμα:	μαύρο