

# Delock D-Sub HD 50 broches à sertir, métal

## Description

Ce connecteur D-Sub HD (High Density) de Delock est approprié pour le montage de câble. Des trous traversants à l'arrière servent à insérer l'insertion pour le sertissage.



### N° produit 66712

EAN: 4043619667123

Pays d'origine: China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair


## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x D-Sub HD à 50 broches mâle (3 rangées)
  - 50 x trous traversants pour les contacts à sertir
- Jauge de câble : 28 - 20 AWG
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Matière : métal
- Dimensions (LxIxH) : env. 67,0 x 17,5 x 12,5 mm

## Contenu de l'emballage

- 50 broches mâles D-Sub HD à sertir

## Image



### Interface

Connecteur 1:	1 x D-Sub HD à 50 broches mâle (3 rangées)
Connecteur 2:	50 x trous traversants pour les contacts à sertir

### Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------------	-----------------

### Physical characteristics

Conductor gauge:	28 - 20 AWG
Matériaux:	métal
Longueur:	67,4 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,5 mm