

Delock M12 CAN cablu magistral A-codat 5 pini tată la D - Sub 9 mamă, 1 m

Descriere scurta

Acest cablu adaptor de la Delock poate fi utilizat pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi CANopen pentru controlul mașinii și NMEA 2000 standard pentru aplicații marine.



1 m

Nr. 66745

EAN: 4043619667451

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x fișă M12 5 pin codificat A
 - 1 x D-Sub, 9 pini mamă
- Grosime cablu: 22 AWG
- Diametru cablu: aprox. 5,0 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 80 °C
- Culoare: negru / portocaliu
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1 m


Cerinte de sistem

- Un port M12 mamă disponibil
- Un port D-Sub, 9 pini tată liber

Pachetul contine

- Cablu adaptor

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x fișă M12 5 pin codificat A
Conector 2:	1 x D-Sub, 9 pini mamă

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-20 °C ~ 80 °C
--------------------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	22 AWG
Lungime:	1 m
Colour:	black / orange
Diametru cablu:	5 mm