

Delock Πολυλειτουργικό Μικρόφωνο USB Διπλού Θαλάμου με Στερεοφωνική Υποδοχή Ακουστικών 3,5 χιλ. Και Έλεγχο Έντασης + Λειτουργία Γρήγορης Σίγασης

Περιγραφή

Αυτό το πολυλειτουργικό μικρόφωνο USB με συμπυκνωτή της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υψηλής ποιότητας καταγραφή φωνής και φωνητικών, πράγμα που το κάνει κατάλληλο για μετάδοση ροής, podcasting, παιχνίδια και συναντήσεις βίντεο.

Βέλτιστες καταγραφές & διακόπτης πολικού διαγράμματος

Το μικρόφωνο διαθέτει έναν συμπυκνωτή διπλού θαλάμου και για αυτό τον λόγο διαθέτει και καρδιοειδές πολικό διάγραμμα (μονοκατευθυντικό) και επίσης και ένα κυκλικό πολικό σύστημα (πανκατευθυντικό). Η κατευθυντικότητα μπορεί να προσαρμοστεί με ένα διακόπτη από το πίσω μέρος του μικροφώνου. Έτσι, το μικρόφωνο πάντα συλλέγει ιδανικά τον ήχο. Εξαιτίας των υψηλών επιδόσεων, η χαμηλή παραγωγή ιδίου ήχου και η ακριβής αναπαραγωγή, ακόμα και οι πιο λεπτοί ήχοι καταγράφονται πεντακάθαρα.

Έξοδος ακουστικών

Το μικρόφωνο διαθέτει μια στερεοφωνική υποδοχή 3,5 χιλ. για τη σύνδεση ακουστικών ή ηχείων. Η έξοδος ήχου παρέχει ικανότητα bit στα 16 bit σε ρυθμό δειγματοληψίας των 48 kHz και μπορεί για αυτό τον λόγο να καταγράψει και να αναπαράγει ηχητικά σήματα σε ποιότητα DVD.

Έλεγχος έντασης με μια κίνηση & λειτουργία γρήγορης σίγασης

Το μικρόφωνο αυξάνει την ένταση των ακουστικών αλλά και επίσης η έξοδος των ακουστικών μπορεί να προσαρμοστεί μεμονωμένα στα δύο χειριστήρια έντασης. Πιέζοντας το χειριστήριο έντασης για το μικρόφωνο, το μικρόφωνο μπορεί να σιγασθεί αμέσως.



Αρ. προϊόντος 66822

EAN: 4043619668229

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Plug & Play

Εξαιτίας του USB Plug & Play, το μικρόφωνο είναι έτοιμο για χρήση αμέσως χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση οδηγού. Το μικρόφωνο λειτουργεί σε όλα τα κοινά συστήματα όπως τα Windows, Mac OS, Chrome OS και Linux.

Βάση τραπεζιού

Η μεταλλική βάση παρέχει ένα σταθερό κράτημα και το καουτσούκ παρέχει μια αντι-ολισθητική λαβή για καταγραφή.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 θηλυκό
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
- Καλώδιο:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 αρσενικό >
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
- Κατευθυντικότητα: μονοκατευθυντικό / πανκατευθυντήριο
- Ευαισθησία: -35 dB +/- 3 dB
- Εύρος συχνότητας: 20 Hz - 20 kHz
- Συχνότητες δειγματοληψίας:
 - καταγραφή έως και τα 16 Bit / 48 kHz
 - αναπαραγωγή έως και τα 16 Bit / 48 kHz
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 70 dB
- Επίπεδο πίεσης ήχου (SPL): μεγ. 110 dB
- Μικρόφωνο ελέγχου έντασης (δυνατό / ήσυχο / αθόρυβο)
- Έλεγχος έντασης εξόδου μικροφώνου (δυνατό / ήσυχο)
- Διακόπτης πολικού διαγράμματος
- Ένδειξη ενέργειας LED
- Μήκος καλωδίου: περ. 1 m
- Υλικό περιβλήματος: μεταλλική
- Χρώμα: μαύρο
- Βάρος: περ. 43 g
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 170 x 70 x 80 mm
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μικρόφωνο USB
- Καλώδιο USB Type-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	USB 2.0
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

σύνδεσμος :	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό 1 x αρσενικό USB 2.0 Type-C™
Είσοδος :	1 x USB 2.0 Type-C™ female

Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 20 kHz
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB
Sensibility:	-35 dB +/- 3 dB
Ρυθμός δειγματοληψίας:	16 Bit / 48 kHz
Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	πανκατευθυντήριο uni-directional

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	1 m
Χρώμα:	μαύρο