

Delock USB kondenzatorski mikrofon sa stalkom 24-bitni / 192 kHz za stolno ili prijenosno računalo

Opis

Ovaj USB kondenzatorski mikrofon tvrtke Delock može se koristiti za snimanja zvuka i glasa u visokoj kvaliteti, što ga čini prikladnim za prijenos, podcasting, igranje i video sastanke.

Optimalne snimke

Mikrofon ima kardioidni polarni uzorak (jednosmjerni) te idealno hvata zvuk. Zbog visokih performansi, niske vlastite buke i precizne reprodukcije optimalno se snimaju i najfiniji zvukovi.

Velika brzina obrade uzoraka razlučivosti

Standardni USB mikrofoni rade sa 16 bita i 44 KHz. Mikrofon tvrtke Delock nudi brzinu uzorkovanja od 24 bita i 192 kHz, pa su moguća snimanja u visokoj rezoluciji u HiFi studio kvaliteti.

Pojačanje mikrofona bez prijelaza

Kontrola pojačanja mikrofona omogućava vam pojedinačno povećanje ili smanjivanje glasnoće pri snimanju mikrofonom.

Plug & Play

Funkcijom USB Plug & Play mikrofon je odmah spreman za uporabu i nije potrebna instalacija upravljačkog programa. Mikrofon radi sa svim standardnim operativnim sustavima, kao što su Windows, Mac OS, Chrome OS i Linux.

Stabilan i neproklizan stalak

Metalno postolje s gumenim nožicama omogućava stabilno stajanje mikrofona na stolu. Stolni stalak tronošca može se sklopiti i po potrebi lako transportirati.

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x USB 2.0 Tipa-B, ženski
- Usmjerenje: istosmjerno
- Osjetljivost: -13 dB +/- 3 dB



Predmet br. 66832

EAN: 4043619668328

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

- Frekvencijski opseg: 20 Hz - 20 kHz
- Kvaliteta uzorka: 24 Bit / 192 kHz
- Razina buke signala (SNR): otpr. 60 dB
- Razina zvučnog tlaka (SPL): maks. 93 dB
- Duljina kabela: oko 1,5 m
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play


Preduvjeti sustava

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 ili noviji
- Mac OS 10.9 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB mikrofon
- Kabel USB 2.0 Tipa-A na kabel USB 2.0 Tipa-B
- Stolni stalak (tronožac)
- Prsten instalacije mikrofona
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

priključak:	1 x USB 2.0 Tipa-A muški 1 x USB 2.0 Tipa-B muški
Ulaz:	1 x USB 2.0 Tipa-B ženski

Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 20 kHz
Napon:	Napajanje iz USB sabirnice
Sensibility:	- 13 dB +/- 3 dB
Kvaliteta uzorka:	24 Bit / 176 kHz
Razina buke signala (SNR):	ca. 60 dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Duljina kabela:	1,5 m
Boja:	crne