

# Delock Microphone professionnel condenseur USB 24 Octet / 192 kHz pour PC et Laptop

## Description

Ce microphone professionnel condenseur USB de Delock peut être utilisé pour une haute qualité vocale et d'enregistrement, le rendant approprié pour le streaming, le podcasting, le jeu et les réunions vidéo.

## Enregistrements optimums

Le microphone est muni d'un condensateur de 16 mm et d'un module polaire cardioïde (unidirectionnel), et il est donc idéal pour capturer le son. En raison de sa puissance élevée, des performances de bruit propre faible et de précision, même les sons les plus ténus sont clairement enregistrés.

## Haute résolution

Les microphones USB fonctionnent généralement avec un taux de 16 octets et 44 kHz. Le microphone de Delock offre un taux de 24 octets et 192 kHz, il est donc possible d'effectuer des enregistrements d'une qualité Hi-Fi de studio.

## Plug & Play

Avec l'USB Plug & Play, le microphone est prêt à l'emploi immédiatement, aucune installation de driver n'est nécessaire. Le microphone fonctionne avec tous les systèmes opérationnels normaux comme Windows, Mac OS, Chrome OS et Linux.

## Support stable et antidérapant

La base métallique avec des pieds en caoutchouc assure que le microphone reste stable sur la table. Le tripode de table peut se plier et être transporté facilement si nécessaire.



**N° produit 66882**

EAN: 4043619668823

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x USB 2.0 Type-B femelle
- Directivité : unidirectionnel
- Sensibilité : -38 dB +/- 3 dB

- Plage de fréquence : 30 Hz - 16 kHz
- Taux d'échantillonnage : 24 Bit / 192 kHz
- Taux de bruit de signal (SNR) : 70 dB
- Bruit propre : max. 16 dB
- Niveau de pression sonore (SPL) : max. 120 dB
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play

---

## Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Microphone USB
- Câble USB 2.0 Type-A vers USB 2.0 Type-B, longueur env. 2,5 m
- Support de table (tripode)
- Anneau d'installation du microphone
- Bonnette anti-vent
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	USB 2.0
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

connecteur :	1 x USB 2.0 Type-A mâle 1 x USB 2.0 Type-B mâle
Entrée :	1 x USB 2.0 Type-B femelle

## Technical characteristics

Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Tension:	Auto alimenté par le bus USB
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Taux d'échantillonnage:	24 Bit / 192 kHz
Taux de bruit de signal (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional

## Physical characteristics

Longueur du cordon:	2,5 m
Couleur:	noir