

Delock Professionell USB-kondensatormikrofon 24 Bit / 192 kHz för PC och bärbar dator

Beskrivning

Professionell USB-kondensatormikrofon från Delock som kan användas för högkvalitativ ljudinspelning och passar perfekt för strömning, podcasting, spel och videomöten.

Optimala inspelningar

Mikrofonen har en 16 mm kondensator och ett kardioidpolarmönster (enkelriktad) och passar därför perfekt för ljudupptagning. Tack vare hög effekt, lågt självstörande ljud och exakt prestanda spelas även de finaste ljuden in med kristallklar kvalitet.

Högupplöst samplingshastighet

Typiska USB-mikrofoner arbetar med 16 Bitar och 44 KHz. Delock-mikrofonen erbjuder en samplingshastighet som är 24 Bitar och 192 KHz vilket gör det möjligt att spela in i Hi-Fi-studiokvalitet.

Plug & Play

Tack vare USB Plug & Play är mikrofonen redo för omedelbar användning. Inga drivrutiner behöver installeras. Mikrofonen fungerar med alla vanliga operativsystem som t.ex. Windows, Mac OS, Chrome OS och Linux.

Stabilt och halkfritt stativ

Metallbotten med gummifötter säkerställer att mikrofonen står stabilt på bordet. Trebent bordsstativ som kan vikas ihop och transporteras enkelt vid behov.



Artikelnummer 66882

EAN: 4043619668823

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: 1 x USB 2.0 Typ-B hona
- Direktivitet: enkelriktad
- Känslighet: -38 dB +/- 3 dB
- Frekvensområde: 30 Hz - 16 kHz
- Samplingshastighet: 24 Bit / 192 kHz
- Signalbrusförhållande (SNR): ca. 70 dB

- Egenbrus: max. 16 dBA
- Ljudtrycksnivå (SPL): max. 120 dB
- USB-driven
- Plug & Play


Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB-mikrofon
- USB 2.0 Typ-A till USB 2.0 Typ-B-kabel, längd ca 2,5 m
- Bordsstativ (trebent)
- Installationsring för mikrofon
- Vindskydd
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	USB 2.0
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

kontakt:	1 x USB 2.0 Typ-A hane 1 x USB 2.0 Typ-B hane
Inmatning:	1 x USB 2.0 Typ-B hona

Technical characteristics

Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Spänning:	USB-driven
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Samplingshastighet:	24 Bit / 192 kHz
Signalbrusförhållande (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Kabellängd:	2,5 m
Färg:	svart