


# Delock RJ50 hembra a bloque de terminales con pulsador para carril DIN en ángulo

## Descripción

Este adaptador de Delock puede ser usado para conectar varios dispositivos de control y medición. Los hilos con extremos pelados pueden conectarse a través del bloque de terminales sin necesidad de herramientas.



## Montaje en carril DIN

Con los clips incluidos en el contenido de la entrega, el adaptador se puede fijar a un carril DIN de 15 mm o 35 mm de ancho.

## Número de elemento 67013

EAN: 4043619670130

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x RJ50 hembra sesgado
  - 1 x Bloque de terminales de 11 contactos
- Asignación de pines: 1:1
- Distancia entre ejes: 3,81 mm
- Utilizable para un calibre de cable de 24 a 12 AWG
- Montaje en carril DIN: 15 mm y 35 mm
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 100 °C
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 60 x 53 x 18 mm



## Requisitos del sistema

- Puerto macho RJ50 disponible
- 15 mm o 35 mm riel DIN

## Contenido del paquete

- Adaptador
- 2 x Clip de riel DIN
- 5 x Tornillos

## Image



## General

Suitable for conductor gauge:	24 - 12 AWG
Mounting type:	Montaje en carril DIN: 15 mm y 35 mm

## Interface

Conector 1:	1 x RJ50 hembra sesgado
Conector 2 :	1 x Bloque de terminales de 11 contactos

## Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Distancia entre ejes:	3,81 mm
Longitud:	60 mm
Width:	53 mm
Height:	18 mm