

Delock USB 20 Gbps kabel USB Type-C™ samec na samec PD 3.0 100 W E-Marker 1 m černý kov

Popis

Tento kabel USB4™, značky Delock, umožňuje připojení různých zařízení, jako například inteligentních telefonů, monitorů, externích krytů a dokovacích stanic prostřednictvím portu USB Type-C™ nebo portu Thunderbolt™ 3 na PC nebo na laptopu. Tento kabel podporuje přenos dat přes rozhraní USB, ale i DisplayPort a PCI Express.

USB4™ 20 Gbps

Při připojení k zařízením kompatibilním s USB4™ tento kabel umožňuje přenos dat přenosovou rychlostí až 20 Gbps. Samozřejmě, že připojit lze i zařízení s rozhraním USB 3.2 nebo USB 2.0.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Podporuje normu USB Power Delivery 3.0, která umožňuje napájení připojených zařízení výkonem až 100 W (20 V / 5 A).

Kovový kryt a uvolňování napětí

Díky elegantnímu kovovému krytu a odolnému uvolňování napětí na obou stranách je kabel při každodenním používání optimálně chráněn proti poškození.



1 m

Číslo produktu 80024

EAN: 4043619800247

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ samec
- Zpětně kompatibilní s USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 3
- Chipset: E-Marker
- Konektor v kovovém pouzdru
- Kabel s textilním stíněním
- Průřez kabelu:
32 AWG datové vodiče
22 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Pozlacené kontakty

- Trojité stínění kabel
- Rychlost přenosu dat až 20 Gbps
- Rozlišení displeje až 3840 x 2160 @ 60 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje PCI Express 3.0 protokol (4 linky)
- Podporuje DisplayPort 1.4a protokol
- Podporuje DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dvoukanálový obousměrný přenos dat
- Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W (20 V / 5 A)
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

Obsah balení

- USB kabel

Příslušenství



General

Cable finishing:	textile coating
Specifikace:	HDCP 1.4 USB 10 Gbps DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB Power Delivery 3.0

Interface

Konektor 1:	1 x USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x USB Type-C™ samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	10 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	32 AWG datové vodiče 22 AWG napájecí vodiče
Shielding:	trojité
Délka:	1 m
Barva:	černá
Průměr kabelu:	5 mm