

# Delock M12 kabel A-kodiran 8 zatični muški - muški PUR (TPU) 1 m

## Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnike, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

## Prikladno za povla?ni lanac

Visokokvalitetno obrađeni kabel podržava do 10 milijuna ciklusa savijanja, stoga je također prikladan za upotrebu u vučnim lancima i drugim zahtjevnim okruženjima.

## Čvrsti plašt kabela izrađen PUR-a (TPU)

Plašt kabela izrađen od poliuretana (PUR) otporan je na ulje i UV zračenje, tako da kabel također ispunjava visoke zahtjeve za industrijsku primjenu, npr. u sektoru alata i automatizacije.



1 m

## Predmet br. 80411

EAN: 4043619804115

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična  
vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x M12 muški A-kodiran 8 zatični
  - 1 x M12 muški A-kodiran 8 zatični
- Prikladno za povlačne lance
- SF/UTP
- Oklop: aluminijska folija, kositreno bakreno pletivo
- Bakreni vodič
- Presjek kabela: 26 AWG (0,129 mm<sup>2</sup>)
- Promjer kabela: oko 6,8 mm
- Materijal plašta kabela: PUR (TPU)
- Maks. broj ciklusa savijanja: 10.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
  - 54,4 mm s fiksnom instalacijom
  - 102,0 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na ulje
- Otporno na UV zračenje
- Klasa požara: UL 94

- Radna temperatura:
  - 25 °C ~ 80 °C s fiksnom instalacijom
  - 25 °C ~ 70 °C s fleksibilnom instalacijom
- Stupanj zaštite: IP67
- Boja: zeleno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 1 m

---

## Sadržaj pakiranja

- M12 kabel

---

## Slike



## General

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Protection category: | IP67                        |
| Style:               | Prikladno za povlačne lance |

## Interface

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Priključak 1: | 1 x M12 muški A-kodiran 8 zatični |
| Priključak 2: | 1 x M12 muški A-kodiran 8 zatični |

## Technical characteristics

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Radna temperatura: | -25 °C ~ 80 °C |
|--------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Conductor material:          | bakar     |
| Conductor gauge:             | 26 AWG    |
| Shielding:                   | SF/UTP    |
| Duljina:                     | 1 m       |
| Najmanji polumjer savijanja: | 54,4 mm   |
| Boja:                        | zeleno    |
| Cable jacket material:       | PUR (TPU) |
| Safety of Flammability:      | UL 94     |