

# Delock M12 Cablu A-codificat 8 pini tată la RJ45 tată PUR (TPU) 5 m

## Descriere scurta

Acest cablu Ethernet industrial de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea diverselor componente cu conectori M12, de exemplu pentru controlul mașinilor sau automatizări.

## Aliaj pentru mantaua de protecție a cablului PUR (TPU) durabil?

Materialul aliajului pentru cablu face ca acesta să fie flexibil și durabil, făcându-l potrivit pentru utilizare în lanțurile de tracțiune și în medii dure.

Cablul este rezistent la ulei și la UV și îndeplinește cerințele la cel mai înalt nivel pentru aplicațiile industriale.



5 m

**Nr. 80424**

EAN: 4043619804245

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x M12 tată codificat A 8 pini
  - 1 x RJ45 tată
- Potrivit pentru lanțurile de tracțiune
- SF/UTP
- Ecranare: folie de aluminiu, împletitură de cupru cositorit
- Conductor din cupru
- Grosime cablu: 26 AWG
- Diametru cablu: aprox. 6,8 mm
- Material pentru aliajul cablului: PUR (TPU)
- Numărul maxim de cicluri de îndoire: 10.000.000
- Raza minimă de îndoire:
  - 54,4 mm cu montaj fix
  - 102,0 mm cu instalare flexibilă
- Rezistent la ulei
- Rezistent la radiații UV
- Categorie clasă: UL 94
- Temperatură în stare de funcționare:

- 25 °C ~ 80 °C cu montaj fix
- 25 °C ~ 70 °C cu instalare flexibilă
- Clasă de protecție: IP67 (M12) / IP20 (RJ45)
- Culoare: verde
- Lungimea incl. conectori: aprox. 5 m


## Cerinte de sistem

- Un port M12 mamă disponibil
- Un port RJ45 mamă disponibil

## Pachetul contine

- Cablu M12

## Imagini



## General

Protection category:	IP67 IP20
Style:	Potrivit pentru lanțurile de tracțiune

## Interface

Conector 1:	1 x M12 tată codificat A 8 pini
Conector 2:	1 x RJ45 tată

## Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-25 °C ~ 80 °C
--------------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor material:	cupru
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Lungime:	5 m
Smallest bending radius:	54,4 mm
Colour:	verde
Cable jacket material:	PUR (TPU)
Safety of Flammability:	UL 94