

Delock Kábel M12 X kódolt 8 tűs apa - apa PUR (TPU) 2 m hosszú

Leírás

Ez a Delock ipari ethernet kábel használható különböző M12-es csatlakozóval rendelkező elemek például gépvezérlés vagy automatizáció összekapcsolásához.

Ragadja meg a fenntarthatóság folyamatát

A magas minőséggel előállított kábel támogatja akár 10 millió biciklistát, így ez alkalmas folyamatok megvalósítására, valamint hasonló zord körülmények esetén.

Rusztikus kábel hüvely PUR (TPU)-ból

A kábel külseje poliuretánból készült (PUR), és olaj-, valamint UV ellenálló képességgel rendelkezik. Így a kábel megfelel az ipari használat magas elvárásainak, mint az eszköz és automatizációs osztályon.



2 m

Tételszám 80437

EAN: 4043619804375

Származási hely: China

Csomag: Zárható
műanyag tasak

Műszaki adatok


- Csatlakozó:
 - 1 x M12 dugó X kódolt 8 tűs
 - 1 x M12 dugó X kódolt 8 tűs
- Alkalmas kábelvezető láncokhoz
- SF/UTP
- Borítás: alumínium fólia, ónozott réz fonás
- Rézvezető
- Kábel vastagsága: 26 AWG (0,129 mm²)
- Kábelátmérő: kb. 6,8 mm
- Kábelborítás anyaga: PUR (TPU)
- Max. hajlítási kör száma: 10.000.000
- Legkisebb hajlítási sugár:
 - 54,4 mm rögzített elhelyezéssel
 - 102,0 mm szabad (rögzítetlen) elhelyezéssel
- Olajálló
- UV védett

- Tűzállósági osztály: UL 94
- Működési hőmérséklet:
 - 25 °C ~ 80 °C rögzített elhelyezéssel
 - 25 °C ~ 70 °C szabad (rögzítetlen) elhelyezéssel
- Védelmi besorolás: IP67
- Szín: zöld
- Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 2 m

A csomag tartalma

- M12-kábel

Képek



General

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Protection category: | IP67 |
| Style: | Alkalmas kábelvezető láncokhoz |

Interface

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x M12 dugó X kódolt 8 tűs |
| Csatlakozó 2: | 1 x M12 dugó X kódolt 8 tűs |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Működési hőmérséklet: | -25 °C ~ 80 °C |
|-----------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|----------------------------|-----------|
| Conductor material: | réz |
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Shielding: | SF/UTP |
| Hosszúság: | 2 m |
| Legkisebb hajlítási sugár: | 54,4 mm |
| Szín: | zöld |
| Cable jacket material: | PUR (TPU) |
| Safety of Flammability: | UL 94 |