

# Delock Cavo DisplayPort 16K 30 Hz / 8K 60 Hz 40 Gbps 3 m

## Descrizione

Questo cavo DisplayPort Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia DisplayPort, ad esempio, schermi, proiettori o TV al PC o computer portatile.

## Ideale per i giocatori

Grazie al supporto di una larghezza di banda massima di 40 Gbps, si possono visualizzare contenuti con risoluzione fino a 16K @ 30 Hz, una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz con risoluzione 8K e addirittura fino a 120 Hz con risoluzione 4K.

Grazie al supporto HDR10 i colori vengono visualizzati in modo realistico con una profondità impressionante, la luminosità e il contrasto vengono riprodotti in modo ottimale.

## Suono perfetto

Il cavo a tripla schermatura di alta qualità migliora notevolmente anche la qualità delle trasmissioni audio con una frequenza di campionamento fino a 1536 kHz.



3 m

### Articolo n. 80494

EAN: 4043619804948

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 2 x DisplayPort maschio
- DisplayPort 2.1 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1
- Pin 20 non è collegato
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 30 AWG
  - Linea di alimentazione 24 AWG
- Diametro cavo: ca. 7,8 mm
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps

- Risoluzione fino a:  
15360 x 8640 @ 30 Hz  
7680 x 4320 @ 60 Hz  
3840 x 2160 @ 120 Hz  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Supporta HDR10
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- Supporta UHBR 10 (10 Gbps / Lane) velocità dei dati
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 3 m

---

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia DisplayPort libera

---

## Contenuto della confezione

- Cavo DisplayPort

---

## Immagini



## General

|                |  |
|----------------|--|
| Specification: | HDCP 1.4<br>HDR10<br>HDCP 2.3<br>DisplayPort 2.1 |
|----------------|--|

## Interface

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Connettore 1: | 1 x DisplayPort maschio |
| Connettore 2: | 1 x DisplayPort maschio |

## Technical characteristics

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Data transfer rate:        | 40 Gbps   |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz<br>3840 x 2160 @ 120 Hz<br>15360 x 8640 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Pin finishing:   | dorato                                |
| Conductor gauge: | 30 AWG data line<br>24 AWG power line |
| Shielding:       | triple                                |
| Lunghezza:       | 3 m                                   |
| Colour:          | nero                                  |