

# Delock DisplayPort kabel 16K 60 Hz 1 m grön metall

## Beskrivning

Kabel från Delock som används för att ansluta enheter med ett DisplayPort-gränssnitt som t.ex. skärmar eller TV-apparater, till en dator eller laptop.

### 16K-upplösning och HDR-stöd

Kabeln har stöd för en maximal upplösning upp till **16K @ 60 Hz** (15360 x 8640 px) med DSC-stöd.

Tack vare **HDR-stödet** visas färger på ett realistiskt sätt med otroligt djup och ljusstyrka och kontrast reproduceras på ett optimalt sätt.

### Elegant metallhölje och textilhölje

Visuellt så övertygar den här kabeln med sina eleganta metallhöljen på anslutningarna och textilhöljen runt kabelmanteln.



**Artikelnummer 80629**

EAN: 4043619806294

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
2 x DisplayPort hane
- DisplayPort 2.1 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 och 1.1
- Pin 20 är inte ansluten
- Kontakt med metallhölje
- Kabel med textilskärmning
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Kabeldiameter: ca. 6 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Kontaktanslutning: platinerat guld
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 40 Gbps
- Upplösning upp till:  
Skärm med DSC-stöd:  
15360 x 8640 @ 60 Hz  
7680 x 4320 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Skärm utan DSC-stöd:

15360 x 8640 @ 30 Hz

7680 x 4320 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 144 Hz

(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Stödjer Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Stödjer HDR10 och HDR10+
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Stöder UHBR 10 (10 Gbps / Lane) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Färg: grön
- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m

---

## Paketets innehåll

- DisplayPort kabel

---

## Bilder



## General

|                  |  |
|------------------|--|
| Cable finishing: | textile coating  |
| Specifikationer: | HDCP 1.4<br>HDR10<br>HDCP 2.3<br>DisplayPort 2.1<br>HDR10+ |
| Style:           | Kopplingsdon utan spärr                                    |

## Interface

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 1 x DisplayPort hane |
| Kontakt 2: | 1 x DisplayPort hane |

## Technical characteristics

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Dataöverföringshastighet:  | 40 Gbps  |
| Maximum screen resolution: | 15360 x 8640 @ 60 Hz<br>7680 x 4320 @ 120 Hz<br>3840 x 2160 @ 240 Hz |

## Physical characteristics

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kontakt slutförd:   | guldpläterade  |
| Stift slutförda:    | guldpläterade  |
| Conductor material: | koppar         |
| Conductor gauge:    | 30 AWG         |
| Shielding:          | trippelskärmad |
| Längd:              | 1 m            |
| Färg:               | grön           |
| Kabeldiameter:      | 6 mm           |