

Delock Cablu optic activ USB 10 Gbps-A tată la USB Type-C™ tată cu șuruburi pe părțile laterale, 15 m

Descriere scurta

Acest cablu USB de la Delock permite conectarea dispozitivelor cu un conector USB Type-C™ și un PC sau laptop cu un port USB liber. Șuruburile conectorului USB Type-C™ asigură conexiunea și împiedică deconectarea accidentală a cablului.

Cablu optic activ

Acest cablu optic activ utilizează fibre optice pentru a transmite semnale de mare viteză. În comparație cu cablul de cupru tradițional, acesta este mai moale, mai subțire, mai ușor și poate transmite semnale pe distanțe mai mari fără pierderi.

Aliaj pentru mantaua de protecție a cablului NBR durabil?

Materialul aliajului pentru cablu face ca acesta să fie flexibil și durabil, făcându-l potrivit pentru utilizare în lanțurile de tracțiune și în medii dure.

USB cu 10 Gbps

Cablul optic activ permite viteze de transfer de date de până la 10 Gbps la conectarea dispozitivelor compatibile cu USB 10 Gbps. Bineînțeles, pot fi conectate și dispozitive USB 2.0.

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 10 Gbps Tip-A tată
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ tată cu șuruburi pe părțile laterale
- Tipul șurubului: M2 x 2
- Cablu optic activ: cablu hibrid fibră / cupru
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Semnal fix direcționat
- Compatibilitate descendentă USB 2.0
- Curent de ieșire: până la 900 mA



15 m

Nr. 83208

EAN: 4043619832088

Țara de origine: China

Pachet: Box

- Diametru cablu: aprox. 5,8 mm
- Raza minimă de îndoire: ca. 20 mm
- Material jachetă cablu: NBR
- Potrivit pentru lanțurile de tracțiune
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 15 m

Pachetul contine

- Cablu USB 10 Gbps

General

Specification:	USB 10 Gbps
----------------	-------------

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps Tip-A tată
Conector 2:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ tată cu șuruburi pe părțile laterale

Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 50 °C
Maximum current:	900 mA

Physical characteristics

Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	15 m
Smallest bending radius:	20 mm
Diametru cablu:	5,8 mm