

Delock Cavo DisplayPort 1.2 maschio > DVI 24+1 maschio passivo 4K 30 Hz 1 m bianco

Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento tra dispositivi, tra cui monitor, con connettore DVI ad un'interfaccia DisplayPort.



1 m

Articolo n. 83813

EAN: 4043619838134

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x DisplayPort maschio >
 - 1 x DVI 24+1 maschio con viti
- Chipset: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA non collegato
- DisplayPort 1.2a specifica
- Cavo passivo (level shifter), adatto solo per schede grafiche con uscita DP++
- Direzione segnale: Ingresso DisplayPort > uscita DVI
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Diametro cavo: ca. 6 mm
- Cavo a doppino incrociato
- Conduttore in rame
- Contatti dorati
- Cavo a schermatura tripla
- Velocità di trasferimento dati fino a 10,2 Gb/s
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Colore: bianco

- Lunghezza senza connettori: ca. 1 m
-

Requisiti di sistema

- Un porta DisplayPort DP++ femmina disponibile
-

Contenuto della confezione

- Cavo da DisplayPort a DVI
-

Immagini



General

| | |
|----------------|------------------|
| Specification: | DisplayPort 1.2a |
|----------------|------------------|

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x DisplayPort maschio |
| Connettore 2: | 1 x DVI 24+1 maschio con viti |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | Parade PS8402A |
| Data transfer rate: | 10,2 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|----------------------|--------|
| Connector finishing: | dorato |
| Pin finishing: | dorato |
| Conductor material: | rame |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Shielding: | triple |
| Lunghezza: | 1 m |
| Colour: | bianco |