

Delock Kabel mini DisplayPort 1.1 Stecker > DVI 24+1 Stecker 5 m

Opis

Ovaj kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje uređaja s DVI ulazom na stolno ili prijenosno računalo s mini DisplayPort sučeljem.



5 m

Predmet br. 83991

EAN: 4043619839919

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x mini DisplayPort 20-polni muški >
 - 1 x DVI 24+1 muški s vijcima
- Skup čipova: NXP PTN3361
- DVI-D (jednostruka veza), VGA nije spojen
- Podaci za DisplayPort 1.1a
- Pasivni kabel (level shifter) prikladan samo za grafičke kartice s DP++ izlazom
- Detekcija signala: mini DisplayPort ulaz > DVI izlaz
- Presjek kabela: 32 AWG
- Promjer kabela: cca 5,5 mm
- Upleteni kabel
- Bakreni vodič
- Pozlaćeni priključak
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Brzina prijenosa podataka do 3,96 Gb/s
- Razlučivost 1920 x 1200 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 5 m

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan mini DisplayPort DP++ ženski

Sadržaj pakiranja

- Mini DisplayPort na DVI kabel

Slike



General

| | |
|------------------|-----------------|
| Tehnički podaci: | DisplayPort 1.1 |
|------------------|-----------------|

Interface

| | |
|-------------|---|
| priključak: | 1 x mini DisplayPort 20-polni muški 1 x DVI 24+1 muški s vijcima |
|-------------|---|

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Brzina prijenosa podataka: | 3,96 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1200 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Boja kabela: | crne |
| Cable length incl. connector: | 5 m |
| Površinska zaštite konektora: | pozlaćeni |
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni |
| Conductor material: | bakar |
| Conductor gauge: | 32 AWG |
| Shielding: | triple |