

# Delock SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker mit Schrauben seitlich 0,5 m

## Beschreibung

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder Notebook mit einem freien USB Port. Die Schrauben des USB Type-C™ Steckers gewährleisten eine sichere Verbindung und verhindern ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels.



0,5 m

**Artikel-Nr. 84007**

EAN: 4043619840076

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A Stecker >
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Stecker mit Schrauben seitlich
- Host = USB Typ-A; Device = USB Type-C™
- Schraubentyp: M2 x 0.4
- Schraubenabstand: 15 mm
- Drahtquerschnitt:
  - 30 AWG Datenleitung
  - 24 AWG Stromleitung
- Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
- Widerstand: 56 kΩ
- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
- Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 10 Gbps
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 0,5 m

---

## Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port
- Gerät mit USB Type-C™ Port

---

## Packungsinhalt

- SuperSpeed USB 10 Gbps Kabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |             |
|----------------|-------------|
| Spezifikation: | USB 10 Gbps |
|----------------|-------------|

## Schnittstelle

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x USB 10 Gbps Typ-A Stecker       |
| Anschluss 2: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker |

## Technische Eigenschaften

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Datentransferrate:    | USB 10 Gbps bis zu 10 Gb/s |
| Maximale Stromstärke: | 3 A                        |
| Widerstand:           | 56 kΩ                      |

## Physikalische Eigenschaften

|                    |  |
|--------------------|--|
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet                            |
| Leiterquerschnitt: | 30 AWG Datenleitung<br>24 AWG Stromleitung |
| Schraubenabstand:  | 15 mm                                      |
| Schraubentyp:      | M2 x 0.4                                   |
| Länge:             | 0,50 m                                     |
| Farbe:             | schwarz                                    |