

# Delock Cable convertidor de audio de alta resolución XLR de 3 clavijas a USB Tipo-A analógico a digital de 3 m

## Descripción

Este cable convertidor de alta calidad de Delock se puede utilizar para conectar micrófonos con interfaz XLR simétrica a un puerto USB-A libre de un ordenador u otros sistemas. Aquí, las señales de audio analógicas se convierten en señales digitales.

## Alimentación fantasma de +48 V

Además, el cable dispone de un conmutador que puede utilizarse para suministrar alimentación fantasma de 48 V a los micrófonos de condensador adecuados.

## Calidad y rendimiento

El cable flexible es adecuado para su uso en aplicaciones de audio profesionales gracias a sus conductores de cobre sin oxígeno y a su robusta fabricación. El pestillo de bloqueo del conector XLR garantiza una sujeción segura en la toma XLR. Además, la frecuencia de muestreo de alta resolución de 24 bits y 192 kHz contribuye a una calidad de audio cristalina sin molestos ruidos de fondo.

## Nota

Para la aplicación del cable en un sistema con puerto USB Type-C™ hembra, puede utilizar el adaptador Delock 65519.



3 m

**Número de elemento 84178**

EAN: 4043619841783

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB Tipo-A macho
  - 1 x XLR 3 pin hembra
- Conjunto de chips: KT Micro
- Ganancia: +30 dB
- Frecuencia de muestreo: 24 Bit / 192 kHz
- Interruptor para alimentación fantasma de +48 V

- Cable de cobre OFC de alta calidad
- Conector XLR con carcasa metálica
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Longitud incluido conectores: aprox. 3 m
- Color: negro / plata

---

## Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS 108.0 o superior
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (1ª generación) o superior
- Linux Kernel 5.15 o superior
- Mac OS 13.1 o superior
- Windows 10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Cable finishing:	OFC-Cable (Oxygen Free Copper)
------------------	--------------------------------

## Interface

conector :	1 x USB Tipo-A macho
Conector 1:	1 x XLR hembra

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	KT Micro
--------------------	----------

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Aluminio
Cable length incl. connector:	3 m
Conductor material:	oxygen-free copper
Conductor gauge:	26 AWG