

# Delock Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) USB-C™ kabel muški > muški pasivni 2,0 m 3 A crni

## Opis

Ovaj Delock Thunderbolt™ 3 kabel univerzalno se koristi i kombinira sve prednosti sučelja Thunderbolt™ 3. Omogućuje povezivanje različitih uređaja kao što su vanjska kućišta, monitori, čitači kartica i priključne stanice putem Thunderbolt™ 3 priključka stolnog ili prijenosnog računala. Kabel pruža brzine prijenosa podataka do 20 Gb/s i podržava USB, DisplayPort, PCI Express, kao i Ethernet prijenos podataka. Moguća je priključivanje 5K ili 4K DisplayPort monitora, kao i priključivanje USB 3.1 Gen 1 uređaja. Osim toga, kabel omogućuje napajanje povezanih uređaja do 60 W.

[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)

## Napomena

Maksimalna brzina prijenosa podataka od 40 GB/s koju se može postići koristeći Thunderbolt™ 3 može se realizirati samo 0,5 m dugim kabelom (Delock [84844](#)).

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-polni muški >
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-polni muški
- Skup čipova: Cypress E-Marker
- Presjek kabela:
  - AWG 32 + 34 podatkovni vod
  - AWG 24 + 34 vod napajanja
- Promjer kabela: cca 4,6 mm
- Vodiči: 8x koaksijalni za SuperSpeed USB, 1x TP za USB 2.0
- Pozlaćeni priključak
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Brzina prijenosa podataka:
  - Thunderbolt™ 3 do 20 Gb/s
  - DisplayPort 1.2a do 21,6 Gb/s

 THUNDERBOLT.

 20  
Gbps



2 m

**Predmet br. 84847**

EAN: 4043619848478

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

SuperSpeed USB do 5 Gb/s

Thunderbolt™ Networking do 10 Gb/s (Peer-To-Peer)

- Razlučivost zaslona do:

1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz ili

1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz

(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)

- Podržava podatke i video na jednom kabelu
- Podržava PCI Express 3.0 protokol (4 linije)
- Podržava DisplayPort 1.2a protokol (8 linije, HBR2 i MST)
- Serijska veza do 6 Thunderbolt™ uređaja (kaskadna)
- Dvokanalni, dvosmjerni prijenos podataka
- Izvor napajanja putem USB dovoda napajanja do 60 W (20 V / 3 A)
- Izvor napajanja za Thunderbolt™ 3 uređaje s napajanjem putem sabirnice (najviše 15 W)
- Boja: crno
- Duljina bez konektora: oko. 2,0 m

---

## Preduvjeti sustava

- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3


---

## Sadržaj pakiranja

- Thunderbolt™ kabel

---

## Slike



## General

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tehnički podaci: | Thunderbolt™ 3 |
|------------------|----------------|

## Interface

|               |   |
|---------------|---|
| Priključak 1: | 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-polni muški |
| Priključak 2: | 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-polni muški |

## Technical characteristics

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Skup čipova:               | Cypress E-Marker  |
| Brzina prijenosa podataka: | Thunderbolt™ 3 do 20 Gb/s<br>DisplayPort 1.2a do 21,6 Gb/s<br>USB 5 Gbps<br>Gigabit Ethernet do 10 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 5120 x 2880 @ 60 Hz<br>4096 x 2160 @ 60 Hz  |
| Maximum load:              | 15 W (Bus Power)<br>60 W  |
| Maximum current:           | 3 A   |

## Physical characteristics

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni  |
| Vodiči:                       | 1 x Twisted Pair<br>8 x coaxial  |
| Conductor gauge:              | AWG 32 podatkovni vod<br>AWG 34 podatkovni vod<br>AWG 24 vod napajanja<br>AWG 34 vod napajanja |
| Shielding:                    | triple   |
| Duljina:                      | 2 m  |
| Boja:                         | crne   |