

# Delock Câble SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle droit > SATA à 7 broches femelle + alimentation à 4 broches femelle pour disquette (5 V) 30 cm

## Description

Ce câble Delock permet la connexion d'un appareil équipé d'une interface SATA 22 broches sur un port SATA libre et une interface d'alimentation 4 broches pour disquette libre de la carte mère.



ca. 30 cm

**N° produit 84849**

EAN: 4043619848492

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteur :  
SATA 6 Gb/s à 22 broches (7 broches de données + 15 broches d'alimentation) femelle droit >  
SATA 6 Gb/s 7 broches femelle coudé vers le haut +  
Alimentation à 4 broches femelle pour disquette
- Compatible avec les cartes mères de la série Fujitsu D3003/3313 et de la série Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1,5 Go/s et 3 Go/s
- Version avec 3 fils d'alimentation (noir = TERRE, rouge = 5 V)
- Tension : 5 V
- Section de câble :  
Ligne de données 30 AWG  
Ligne d'alimentation 22 AWG
- Longueur sans connecteur : env. 30 cm

---

## Configuration système requise

- Une interface SATA libre
- Un port d'alimentation mâle pour disquette libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble SATA

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	SATA 6 Gb/s
----------------------------	-------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
Connecteur 2:	1 x Alimentation à 4 broches femelle pour disquette 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle

## Technical characteristics

Débit de données:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 30 AWG Ligne d'alimentation 22 AWG
Longueur:	30 cm