


Delock Kabel SATA 6 Gb/s 7 pin samice + Floppy 4 pin napájení samice (5 V + 12 V) > SATA 22 pin samice přímý 30 cm

Popis

Tento kabel od Delocku umožňuje připojení zařízení s rozhraním 22 pin SATA přes volný port SATA a volné napájecí rozhraní 4 pin Floppy základní desky.



30 cm

Číslo produktu 84852

EAN: 4043619848522

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
7 pin SATA 6 Gb/s samice pravoúhlý nahoru + Floppy 4 pin napájení samice > SATA 6 Gb/s 22 pin (7 pin data + 15 pin napájení) samice přímý
- Kompatibilní se základní deskou Fujitsu D3003/3313 série a Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX série
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Zpětně kompatibilní s SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s
- Verze s 4 napájecími dráty (žlutý = 12 V, černý = GND, červený = 5 V)
- Napětí: 5 V + 12 V
- Průřez kabelu:
30 AWG datové vodiče
22 AWG napájecí vodiče
- Délka bez konektoru: cca. 30 cm


Systémové požadavky

- Volní rozhraní SATA
- Volný port Floppy napájení samec

Obsah balení

- SATA kabel

Příslušenství



General

Specifikace:	SATA 6 Gb/s
--------------	-------------

Interface

Konektor 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
Konektor 2:	1 x Floppy 4 pin napájení samice 1 x 7 pin SATA 6 Gb/s samice

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG datové vodiče 22 AWG napájecí vodiče
Délka:	30 cm