

# Delock Mini DisplayPort till DisplayPort-kabel 8K 60 Hz 2 m DP 8K-certifierad

## Beskrivning

Certifierad DisplayPort-kabel från Delock som används för att ansluta enheter med ett DisplayPort-gränssnitt, som t.ex. skärmar, projektorer eller TV-apparater, till en PC eller bärbar dator med ett mini-DisplayPort-gränssnitt. Med stöd för en maximal bandbredd på 32,4 Gb/s kan innehåll visas i 8K Ultra HD (7680 x 4320 vid 60 Hz) resp. 5K (5120 x 2880 vid 120 Hz) och 4K Ultra HD (3840 x 2160 vid 240 Hz)-upplösning. Den trippelskärmade kabeln är av högsta kvalitet vilket även märkbart förbättrar kvaliteten på ljudöverföringar med en samplingshastighet upp till 1536 kHz.



2 m

**Artikelnummer 84928**

EAN: 4043619849284

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x mini DisplayPort 20-stift hane >
  - 1 x DisplayPort 20-stift hane
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- DisplayPort® DP 8K-certifierad kabel
- Pin 20 är inte ansluten
- Sladdstorlek: 34 AWG
- Kabelldiameter: ca. 4,5 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gb/s
- Upplösning upp till:
  - Skärm med DSC-stöd:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 5120 x 2880 @ 120 Hz
  - 3840 x 2160 @ 240 Hz

Skärm utan DSC-stöd:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stöder HBR3 (8,1 Gb/s) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 2 m


## Systemkrav

- Ett extra mini DisplayPort-gränssnitt

## Paketets innehåll

- Mini DisplayPort till DisplayPort-kabel

## Bilder



## General

Specifikationer:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
------------------	--

## Interface

Kontakt 1:	1 x mini DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort hane

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	34 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	2 m
Färg:	svart