

Delock Εσωτερική θηλυκή υποδοχή υποστήριξης SATA 6 Gb/s > εξωτερικό καλώδιο ρεύματος αρσενικό SATA των pin 8 των 60 εκ.

Περιγραφή

Με αυτή την υποδοχή υποστήριξης της Delock ο σύνδεσμος ρεύματος SATA των 8 pin μπορεί να βγει προς τα έξω και π.χ. μια μνήμη SATA DOM μπορεί να συνδεθεί εξωτερικά με ένα PC.



Αρ. προϊόντος 84950

EAN: 4043619849505

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s θηλυκό >
 - 1 x SATA 6 Gb/s καλώδιο ρεύματος των pin 8 με latchtype
- Π.χ. για μνήμες SATA DOM (π.χ. για το στοιχείο [54776 της Delock](#))
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Τάση: 5 V
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 30 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,8 mm
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 60 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ένα δωρεάν αρσενικό καλώδιο ρεύματος SATA των 8 pin για σύνδεση στο πίσω μέρος του υπολογιστή

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Βασική υποδοχή υποστήριξης
- Δευτερεύουσα υποδοχή υποστήριξης για εναλλαγή

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 8 ακίδων, αρσενική
Συνδετήρας 2:	1 x SATA 6 Gb/s 8 ακροδεκτών, θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 30 AWG γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
Μήκος:	60 cm