

# Delock Cavo per connettore USB 3.0 femmina da 2,00 mm a 19 pin > 2 x USB 3.0 Tipo-A femmina di montaggio pannello da 80 cm

## Descrizione

Questo cavo Delock consente l'estensione di un collegamento USB 3.0 e può essere utilizzato per collegare vari dispositivi. Le porte femmina possono essere fissate con due viti, ad esempio ad una staffa dello slot, una canalina o un alloggiamento con la corrispondente apertura. Può essere utilizzato per installare un connettore USB in una posizione facilmente accessibile. Il cavo è più adatto per sistemi informatici autoprogettati, nonché il modulo Mini PCIe [95234](#) Delock.



### Articolo n. 85244

EAN: 4043619852444

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x connettore USB 3.0 a 19 pin femmina >
  - 2 x USB 3.0 Tipo-A femmina di montaggio pannello
- Distanza passo: 2,00 mm
- Pin 20 = Key
- Tipo di vite: M2
- Foro di montaggio: ca. 15,0 x 8,5 mm, passo foro ca. 18,5 mm
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 28 AWG
  - Linea di alimentazione 24 AWG
- Diametro cavo: ca. 5,5 mm
- Connettori dorato
- Frequenza di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 80 cm

---

## Requisiti di sistema

- Un connettore USB 3.0 libero da 2,00 mm

---

## Contenuto della confezione

- Cavo di montaggio pannello USB

---

## Immagini



## General

Specification:	USB 5 Gbps
----------------	------------

## Interface

Connettore 1:	1 x connettore USB 5 Gbps a 20 pin femmina
Connettore 2:	2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina

## Technical characteristics

Data transfer rate:	up to 5 Gbps
---------------------	--------------

## Physical characteristics

Pitch distance:	2.00 mm
Pin finishing:	dorato
Conductor gauge:	28 AWG data line 24 AWG power line
Lunghezza:	80 cm
Colour:	nero