

# Delock Mrežni kabel M12 4-zatični D-kodirani muški na ženski TPU 1 m

## Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnice, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

### Trajni TPU kabelski plašt

Materijal plašta kabela čini ga savitljivim i trajnim te je stoga prikladan za uporabu u povlačnim lancima i zahtjevnim okruženjima.

Kabel je otporan na ulje i UV zrake te ispunjava visoke zahtjeve za industrijske primjene.



1 m

### Predmet br. 85433

EAN: 4043619854332

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x M12 muški 4 zatični D-kodiran >
  - 1 x M12 ženski 4 zatični D-kodiran
- Dodjela zatika prema standardu PROFINET
- Prikladno za povlačne lance
- SF/UTP
- Oklop: aluminijska folija, prozirna folija, kositreno bakreno pletivo
- Kositreni bakreni spojnici
- Presjek kabela: 22 AWG
- Promjer kabela: oko 6,5 mm
- Materijal plašta kabela: PUR (TPU)
- Maks. broj ciklusa savijanja: 3.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
  - 32,50 mm s fiksnom instalacijom
  - 48,75 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na ulje prema normi DIN EN 60811-2-1
- Otporno na UV zračenje
- LS0H (bez halogena)

- Klasa požara: FT2
- Radna temperatura: -40 °C ~ 70 °C
- Stupanj zaštite: IP67
- Boja: zeleno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 1 m

---

## Preuvjeti sustava

- Jedan slobodan M12 ženski

---

## Sadržaj pakiranja

- Patch kabel

---

## Slike



## General

Tehnički podaci:	PROFINET
Protection category:	IP67

## Interface

Priključak 1:	1 x M12 muški
Priključak 2:	1 x M12 ženski

## Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 70 °C
--------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	triple SF/UTP
Duljina:	1 m
Najmanji polumjer savijanja:	32,5 mm
Boja:	zeleno