

# Delock Nätverkskabel M12 4-polig D-kodad hane till hona TPU 5 m

## Beskrivning

Industriell Ethernet-kabel från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.

### Hållbar TPU-kabeljacka

Materialet på kabeljackan gör kabeln flexibel och hållbar och gör den lämplig för användning i extrema miljöer.

Kabeln är olje- och UV-beständig och uppfyller de högsta kraven för industriella applikationer.



5 m

**Artikelnummer 85436**

EAN: 4043619854363

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x M12 hane 4-polig D-kodad >
  - 1 x M12 hona 4-polig D-kodad
- Polttilldelning i enlighet med PROFINET-standard
- Lämplig för kabeldragband
- SF/UTP
- Skärmning: aluminiumfolie, genomskinlig folie, konserverad kopparflätning
- Konserverad kopparledare
- Sladdstorlek: 22 AWG
- Kabelldiameter: ca. 6,5 mm
- Kabeljackans material: PUR (TPU)
- Max. antal böjcykler: 3.000.000
- Lägsta böjningsradie:
  - 32,50 mm med fast installation
  - 48,75 mm med flexibel installation
- Oljebeständig i enlighet med DIN EN 60811-2-1
- UV-beständig
- LS0H (halogenfri)
- Flamklass: FT2

- Driftstemperatur: -40 °C ~ 70 °C
- Skyddsklass: IP67
- Färg: grön
- Längd inkl. kontakter: ca 5 m

---

## Systemkrav

- En ledig M12-port hona


---

## Paketets innehåll

- Patchkabel

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	PROFINET
Protection category:	IP67

## Interface

Kontakt 1:	1 x M12 hane
Kontakt 2:	1 x M12 hona

## Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 70 °C
-------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	trippelskärmad SF/UTP
Längd:	5 m
Lägsta böjningsradie:	32,5 mm
Färg:	grön