

Delock Καλώδιο PoweredUSB αρσενικό 24 V > 8 pin αρσενικό 3 m για POS εκτυπωτές και τερματικά

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο PoweredUSB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας συσκευής με θύρα των 8 pin σε έναν υπολογιστή ή κόμβο μέσω της θύρας PoweredUSB 24 V. Είναι κατάλληλο για σύνδεση πολλαπλών συσκευών POS όπως εκτυπωτές και τερματικά, π.χ. της Epson, IBM, Wincor ή της HP. Το καλώδιο χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά δεδομένων και για την παροχή ρεύματος στην συνδεδεμένη συσκευή.



Αρ. προϊόντος 85479

EAN: 4043619854790

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x PoweredUSB αρσενικό 24 V >
 - 1 x αρσενικός των 8 pin
- Προδιαγραφές PoweredUSB
- Τάση: 24 V
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6,5 mm
- Καλώδιο διπλής θωράκισης
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mbps
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 1 m

Απαιτήσεις συστήματος

- PC ή κόμβος με μια ελεύθερη θηλυκή θύρα PoweredUSB 24 V

- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα θηλυκή των 8 pin

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο PoweredUSB

Εικόνες



General

| | |
|---------------|------------|
| Προδιαγραφές: | PoweredUSB |
|---------------|------------|

Interface

| | |
|---------------|------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x PoweredUSB αρσενικό 24 V |
| Συνδετήρας 2: | 1 x 8 ακίδων αρσενική |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | USB 2.0 έως 480 Mb/s |
| Voltage: | 24 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Conductor gauge: | Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG |
| Shielding: | double |
| Μήκος: | 3 m |
| Χρώμα: | μαύρο |